

Na osnovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) Naručilac objavljuje:

IZMJENU 2

tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku privremene saobraćajne signalizacije, broj 1831/2025-6 od 07.11.2025. godine, šifra postupka 103124

I.U Pozivu za javno nadmetanje za nabavku privremene saobraćajne signalizacije, broj 1831/2025-6 od 07.11.2025. godine, šifra postupka 103124, u dijelu Tehnička specifikacija predmeta nabavke, dodaju se stavke:

Red. br. 16.

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - Nabavka i isporuka jednostubnog cijevnog nosača saobraćajnog znaka L=2.3m

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Stubovi za saobraćajne znakove moraju biti izrađeni od čeličnih cijevi visokog kvaliteta i moraju biti spolja i iznutra zaštićeni vrućim pocinkovanjem u skladu sa standardom MEST EN ISO 1461. Prečnik stuba treba da bude 60,3 mm (2 inča), što odgovara standardnoj veličini za ovu namjenu. Da bi se osigurala dugotrajnost i zaštita od atmosferskih uticaja, sa gornje strane svakog stuba mora biti postavljen zaštitni poklopac odgovarajućeg materijala. Ovo može biti zatvoren plastični čep ili zavarena metalna ploča koja sprečava nakupljanje kišnice u unutrašnjosti stubova. Pored toga, stubovi trebaju biti opremljeni sa odgovarajućim nosačima za montažu saobraćajnih znakova. Nosači trebaju biti čvrsto fiksirani na stubove kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost postavljenih znakova. Svi materijali i procesi proizvodnje stubova i nosača trebaju biti u skladu sa relevantnim standardima kako bi se garantovala pouzdanost i dugotrajnost saobraćajne signalizacije.

Količina 30 kom

Red. broj 17

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - Nabavka i isporuka jednostubnog cijevnog nosača saobraćajnog znaka L=2.8m

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Stubovi za saobraćajne znakove moraju biti izrađeni od čeličnih cijevi visokog kvaliteta i moraju biti spolja i iznutra zaštićeni vrućim pocinkovanjem u skladu sa standardom MEST EN ISO 1461. Prečnik stuba treba da bude 60,3 mm (2 inča), što odgovara standardnoj veličini za ovu namjenu. Da bi se osigurala dugotrajnost i zaštita od atmosferskih uticaja, sa gornje strane svakog stuba mora biti postavljen zaštitni poklopac odgovarajućeg materijala. Ovo može biti zatvoren plastični čep ili zavarena metalna ploča koja sprečava nakupljanje kišnice u unutrašnjosti stubova. Pored toga, stubovi trebaju biti opremljeni sa odgovarajućim

nosačima za montažu saobraćajnih znakova. Nosači trebaju biti čvrsto fiksirani na stubove kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost postavljenih znakova. Svi materijali i procesi proizvodnje stubova i nosača trebaju biti u skladu sa relevantnim standardima kako bi se garantovala pouzdanost i dugotrajnost saobraćajne signalizacije.

Količina 12 kom

Red. broj 18

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA - Nabavka i isporuka jednostubnog cijevnog nosača saobraćajnog znaka L=3.2m

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Stubovi za saobraćajne znakove moraju biti izrađeni od čeličnih cijevi visokog kvaliteta i moraju biti spolja i iznutra zaštićeni vrućim pocinkovanjem u skladu sa standardom MEST EN ISO 1461. Prečnik stuba treba da bude 60,3 mm (2 inča), što odgovara standardnoj veličini za ovu namjenu. Da bi se osigurala dugotrajnost i zaštita od atmosferskih uticaja, sa gornje strane svakog stuba mora biti postavljen zaštitni poklopac odgovarajućeg materijala. Ovo može biti zatvoren plastični čep ili zavarena metalna ploča koja sprečava nakupljanje kišnice u unutrašnjosti stubova. Pored toga, stubovi trebaju biti opremljeni sa odgovarajućim nosačima za montažu saobraćajnih znakova. Nosači trebaju biti čvrsto fiksirani na stubove kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost postavljenih znakova. Svi materijali i procesi proizvodnje stubova i nosača trebaju biti u skladu sa relevantnim standardima kako bi se garantovala pouzdanost i dugotrajnost saobraćajne signalizacije.

Količina 10 kom

Red. broj 19

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA: -Plastična barijera New Jersey, crvene boje (100x45x70cm)

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Plastična barijera mora biti izrađena od visokokvalitetnog UV stabilizovanog polietilena (HDPE ili LLDPE) otpornog na udare, promjene temperature, vlagu i UV zračenje. Dimenzije barijere moraju biti minimalno 100 × 45 × 80 cm (dužina × širina × visina). Barijera mora imati zatvorene čepove za punjenje i pražnjenje vode ili pijeska, kao i sistem za međusobno povezivanje elemenata u liniju. Kada je prazna, mora biti lagana i pogodna za transport i skladištenje slaganjem jedne na drugu. Barijera mora biti izrađena od provjerene plastike visokog kvaliteta, postojane crvene boje visoke vidljivosti, u skladu sa tehničkim zahtjevima za privremene plastične barijere i standardom kvaliteta materijala HDPE/LLDPE.

Količina 45 kom

Red. broj 20

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA: -Plastična barijera New Jersey, bijele boje (100x45x70cm)

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Plastična barijera mora biti izrađena od visokokvalitetnog UV stabilizovanog polietilena (HDPE ili LLDPE) otpornog na udare, promjene temperature, vlagu i UV zračenje. Dimenzije barijere moraju biti

minimalno 100 × 45 × 80 cm (dužina × širina × visina). Barijera mora imati zatvorene čepove za punjenje i pražnjenje vode ili pijeska, kao i sistem za međusobno povezivanje elemenata u liniju. Kada je prazna, mora biti lagana i pogodna za transport i skladištenje slaganjem jedne na drugu. Barijera mora biti izrađena od provjerene plastike visokog kvaliteta, postojane bijele boje visoke vidljivosti, u skladu sa tehničkim zahtjevima za privremene plastične barijere i standardom kvaliteta materijala HDPE/LLDPE.

Količina 45 kom

Red. broj 21

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA: - Nabavka i isporuka LED signalnih palica (crveno/zelena)

Bitne karakteristike predmeta nabavke

LED signalna palica za ručno upravljanje saobraćajem na rampama, prilazima i u zoni radova, pogodna za korišćenje na magistralnim i autoputevima. Palica mora imati dva svjetlosna moda – crveno i zeleno LED svjetlo, sa ručnim prekidačem za promjenu boje.

Izrađena od udarno otporne plastike (ABS), sa voodopornim kućištem (min. IP54) i sigurnosnim kaišem za ruku. Dužina palice približno 45 cm, prečnik svjetlosnog dijela oko 19 cm, težina do 0,5 kg.

Napajanje putem punjivih baterija ili standardnih baterija 1,5 V, sa autonomijom rada najmanje 8 sati u kontinuiranom režimu.

Svjetlosni intenzitet mora omogućavati vidljivost od najmanje 200 m u noćnim uslovima. Palica mora biti pogodna za profesionalnu upotrebu na otvorenom i otporna na vibracije i temperaturne promjene u rasponu -20 °C do +50 °C.

Količina 4 kom

Red. broj 22

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA: - Nabavka i isporuka katadioptera za odbojnu ogradu (H1W5 štitnik B) crveno-beli (limeni sa refl.folijama)

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Katadiopteri za odbojnu ogradu tipa H1W5, izrađeni od aluminijumskog lima minimalne debljine 1,5 mm, sa retroreflektujućim folijama klase III u skladu sa standardom MEST EN 12899-1 ili ekvivalentnim evropskim standardom. Folije moraju biti crveno-bijele boje – crvena strana orijentisana prema dolaznom saobraćaju, a bijela u suprotnom smjeru.

Katadiopter mora biti predviđen za montažu na štitnik odbojne ograde tipa B (H1W5) pomoću vijčanog spoja ili integrisanog otvora za učvršćivanje, bez oštećenja reflektujuće površine. Materijal mora biti otporan na koroziju, vlagu, UV zračenje i temperaturne promjene, a reflektujuće folije moraju zadržati reflektivnost tokom najmanje 5 godina eksploatacije. U cijenu mora biti uračunata kompletna vijčana garnitura za montažu na štitnik B (H1W5): vijci, podloške i matice, tako da se katadiopter može odmah ugraditi bez dodatne opreme.

Količina 1000 kom

Red. broj 23

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA: - Nabavka i isporuka reflektujućih markera za razdelnu liniju u tunelu (bijelo/bijeli)

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Markeri za razdvajanje smjerova vožnje izrađuju se i isporučuju u dimenzijama širine maksimalno 15 cm i visine maksimalno 2,5 cm, u skladu sa standardom EN 1463-1/2 ili ekvivalentnim nacionalnim standardom. Moraju imati retroreflektujuća svojstva sa obje strane u bijeloj boji, čime se obezbjeđuje dobra vidljivost u oba smjera kretanja vozila. Kućište markera mora biti izrađeno od aluminijumske legure ili ojačanog polikarbonata (PC/PMMA) visoke gustine, otpornog na vlagu, ulja, so, UV zračenje i temperaturne promjene.

Reflektujuće površine moraju biti izrađene od staklenih optičkih prizmi ili PMMA reflektujućih elemenata visoke refleksije, učvršćenih u tijelo markera tako da su zaštićene od oštećenja i odljepljivanja. Markeri moraju biti pogodni za upotrebu u tunelima i na autoputu, sa postojanom refleksijom i kućištem koje ne mijenja oblik tokom eksploatacije. Isporučeni markeri moraju imati garanciju od najmanje 12 mjeseci na očuvanost reflektujuće površine i prijanjanje reflektujućih elemenata.

Količina 100 kom

Red. broj 24

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA – Indikator vrha površine razdvajanja tokova (žuti)

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Indikator vrha površine razdvajanja tokova mora biti izrađen od visokokvalitetne UV stabilizovane plastike (HDPE ili PVC) otporne na atmosferske uticaje, vlagu, UV zračenje i mehanička oštećenja. Boja indikatora: žuta (visoke vidljivosti), postojana na suncu i bez promjene nijanse tokom eksploatacije. Ukupna širina indikatora mora biti širine od 1,4 do 1,6 m, sa mogućnošću učvršćivanja u betonsku ili asfaltnu podlogu pomoću metalnog nosača ili anker vijaka.

Indikator mora imati reflektujuće trake klase II (bijeke boje) radi bolje vidljivosti noću i u uslovima smanjene vidljivosti. Mora imati mogućnost da se napuni vodom ili peskom pa samim tim da znatno može da amortizuje udarac.

Količina 1 kom

Red. broj 25

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA – Postolje za montažu privremenih saobraćajnih znakova

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Postolje za montažu vertikalnih saobraćajnih znakova u privremenim zonama radova. Izrađeno od aluminijuma, namijenjeno za ugradnju okruglog stuba Ø60-63 mm. Konstrukcija mora biti samostabilna, otporna na udar vjetra i vibracije, pogodna za višekratnu upotrebu. Postolje dimenzija okvirno (900–1000) × (900–1000) × (900–1100) mm, mase približno 20 kg, koristi se sa gumenim tegovima (bazama) koji se postavljaju preko bočnih oslonaca radi stabilnosti. Na jedno postolje mora biti moguće postaviti najmanje četiri (4) gumene baze mase po približno 25–30 kg, čime se obezbjeđuje ukupna masa kompleta od najmanje 120–140 kg, što omogućava stabilnost znaka u uslovima na autoputu. Mora omogućiti sigurno pričvršćivanje stuba i znaka pomoću čeličnih obujmica i vijaka (ili ekvivalentnog sistema), bez oštećenja konstrukcije. Materijal: aluminijum, otporan na koroziju, vlagu i UV zračenje.

Količina 8 kom

Red. broj 26

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA: -VII-7 Nabavka i isporuka saobraćajnog čunja (h=75cm) (klasa 3) sa gumenim postoljem

Bitne karakteristike predmeta nabavke

Saobraćajni čunj mora biti izrađen u skladu sa standardom EN 13422 ili ekvivalentnim standardom za prenosive saobraćajne uređaje. Izrađen od fleksibilnog PVC materijala otpornog na udarce, bojom postojan na sunčevo zračenje, otporan na izbljeđivanje i gubitak pigmenta, i ne smije promijeniti nijansu niti izbijeliti tokom eksploatacije, sa stabilnom gumenom ili PVC bazom koja sprječava prevrtanje. Visina čunja mora biti $h = 75$ cm, a minimalna težina sa postoljem 5,5 kg. Mora imati dvije retroreflektujuće trake bijele boje visoke refleksije (klasa 2 ili viša) u skladu sa MEST EN 12899-1. Čunj mora dimenzijama i stabilnošću odgovarati kategoriji za autoput, otporan na deformacije i klimatske uslove od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$, te se nakon opterećenja mora vratiti u prvobitan položaj. Mora imati mogućnost da se skladišti i transportuje jedan na drugi. Mora biti bojom postojan i da ne beli. Proizvod mora biti atestiran ili ispraćen izjavom o usklađenosti proizvođača da ispunjava zahtjeve standarda EN 13422:2019 i da je pogodan za bezbjednu upotrebu na autoputu.

Količina 140 kom

Red. broj 27

Opis predmeta nabavke

SAOBRAĆAJNA OPREMA: - LED signalne palice za regulisanje saobraćaja

Bitne karakteristike predmeta nabavke

LED signalne palice za regulisanje saobraćaja u incidentnim situacijama i u zoni radova. Moraju biti pogodne za upotrebu na autoputu, izrađene od udarno otporne i UV stabilne plastike (polikarbonat ili ABS) sa ojačanim aluminijumskim držačem.

Palice moraju biti punjive i vodootporne (minimalna zaštita IP65), sa ugrađenom Li-ion baterijom kapaciteta koji obezbjeđuje najmanje 8 sati neprekidnog rada.

Potrebno je da imaju najmanje tri moda rada: kontinuirano svjetlo, trepćuće svjetlo i način potpunog gašenja. Boja svjetla: crveno svjetlo visoke vidljivosti, sa 360° rasipanjem svjetlosti. Dužina signalne palice mora biti minimalno 50 cm, prečnik kućišta najmanje 4 cm, sa protivkliznom drškom i ugrađenim kaišem za nošenje.

Palice moraju biti izrađene tako da izdrže pad sa visine od najmanje 1,5 m bez oštećenja i pogodne su za korišćenje u uslovima temperature od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Količina 5 kom

II. Kako je članom 94 stav 7 Zakona o javnim nabavkama precizirano "Produženje roka za dostavljanje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda ne smatra se izmjenom i dopunom tenderske dokumentacije", Naručilac obavještava zainteresovane ponuđače:

„Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 08.12.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 08.12.2025. godine u 10:00 sati.“

U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

☐ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Avda Međedovića br. 130, Podgorica
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Avda Međedovića br. 130, Podgorica,

radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 08.12.2025. godine do 10:00 sati.

Napomena: U ovom slučaju, original garancije ponude u pisanom obliku se dostavlja u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za aštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana. Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik, Marijana Ostojić

Član, Vuk Trebješanin

Član, Dijana Milačić

[Handwritten signatures and stamps over the names]