

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Aparati za disanje za potrebe Službe zaštite i spašavanja

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA HERCEG NOVI

PIB:

02008459

## Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora : u roku od 45dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: prostorije Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: plaćanje će biti izvršeno u roku od sedam dana od ispostavljanja fakture po izvršenoj porudžbini	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Uslov plaćanja su dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na robi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: jedna godina od primopredaje ugovorene robe	Garantni rok
U slučaju prijave kvara, odziv u roku od 24 sata	Drugi uslovi
Ovlašćeni distributer i zastupnik za teritoriju Crne Gore za ponuđenu robu	Drugi uslovi
Ovlašćeni servis za teritoriju Crne Gore za ponuđenu robu	Drugi uslovi

## Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora : u roku od 45dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: prostorije Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: plaćanje će biti izvršeno u roku od sedam dana od ispostavljanja fakture po izvršenoj porudžbini	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Uslov plaćanja su dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na robu pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: jedna godina od primopredaje ugovorene robe	Garantni rok
U slučaju prijave kvara, odziv u roku od 24 sata	Drugi uslovi
Ovlašćeni distributer i zastupnik za teritoriju Crne Gore za ponuđenu robu	Drugi uslovi
Ovlašćeni servis za teritoriju Crne Gore za ponuđenu robu	Drugi uslovi

### Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

### Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

### Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

8000.00	1	Pss Air Boss Active TCS ili ekvivalent	<p>1) Osnova aparata- napravljena od laganog ugljeničnog kompozitnog materijala anatomskog oblika i ergonomski napravljena za lako nošenje i stavljanje aparata, a na koju su pričvršćeni reducir ventil 300 bara sa DIN G 5/8 navojem, manometar sa pištaljkom upozorenja niskog pritiska u boci, manometar koji svetli u mraku – fotoluminescentan i sa gumenom zaštitom, crevo niskog pritiska sa brzom spojnicom.</p> <p>2) Reflektujuće površine na jastučićima za ramena i pojasu povećavaju vidljivost vatrogasaca.</p> <p>3) Nosač mora imati mogućnost podešavanja po visini, obrtni i klizni kaiš oko struka kako bi što bolje odgovarao korisnicima bez obzira na njihovu građu i visinu.</p> <p>4) Ramene trake se moraju lako otkaçiti sa leđne nosiljke uz pomoć jednog sigurnosnog dugmeta bez upotrebe alata, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije.</p> <p>5) Nosiljka mora biti opremljena sa kopčama radi kačenja dodatne opreme na njih.</p> <p>6) Creva manometra i plućnog automata sprovedena kroz osnovu aparata kanalima za creva, radi kompletne zaštite od spoljnih oštećenja i isključivanja mogućnosti da se zakače za nešto prilikom provlačenja korisnika aparata.</p> <p>7) Nosač mora imati niverzalna traku za bocu koja omogućava konfiguraciju sistema sa jednom ili sa dve boce.</p> <p>8) Mora postojati mogućnost da se nosač pere u mašini rad lakšeg održavanja.</p> <p>9) Radna temperatura od - 30 °C do +60 °C</p> <p>10) Pritisak aktiviranja pneumatske pištaljke za upozorenje 50-60 bar-a</p> <p>11) Nivo zvuka pneumatske pištaljke &gt; 90 dBA</p> <p>12) Ulazni pritisak od 0 do 300bar</p> <p>13) Nominalni izlazni pritisak 7.5 bar</p>	6.00	kom
	2	Drager plućni automat P SHORT ili ekvivalent	<p>Opis: Pogodan za najekstremnij primjene kad god mora da se nosi izolacioni aparat: kompaktne i robusne konstrukcije sa izvrsnim pnumatskim performansama. Plućni aparat koji uvijek isporučuje vazduh koji je potreban.</p>	6.00	kom

8000.00	3	Drager maska FPS 7000P-EPDM-M2-PC-CR ili ekvivalent	<p>Tijelo maske - Prijatan za kožu i fleksibilan silikon ili EPDM (dermatološki ispitano);  Sistem kaiševa - Sistem kaiševa za glavu u 5 tačaka sa velikom površinom kontakta na potiljku, alternativno mreža za kosu;  Kombinacija maska-šlem - Konekcija u 2 tačke za Drager HPS 7000 uz konekciju Drager Q-fix (bez bezbedonosnog dugmeta);</p> <p>Veličina - tijelo maske u 3 veličine (S, M i L) kompatibilno sa unutrašnjom maskom u 3 različite veličine;  Vizir - Vizir od polikarbonata dostupan sa različitim premazima;  Konektor - P, RA, ESA, PE;  Težina - približno 600 g (razlikuje se u zavisnosti od verzije)  Odobrenje - EN 136 CL3+, EN 137 TIP 2, DIN 58610 (MHK), NIOSH (neke verzije)</p>	6.00	kom
---------	---	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----

### Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

8000.00	1	Pss Air Boss Active TCS ili ekvivalent	<p>1) Osnova aparata- napravljena od laganog ugljeničnog kompozitnog materijala anatomskog oblika i ergonomski napravljena za lako nošenje i stavljanje aparata, a na koju su pričvršćeni reducir ventil 300 bara sa DIN G 5/8 navojem, manometar sa pištaljkom upozorenja niskog pritiska u boci, manometar koji svetli u mraku – fotoluminescentan i sa gumenom zaštitom, crevo niskog pritiska sa brzom spojnicom.</p> <p>2) Reflektujuće površine na jastučićima za ramena i pojasu povećavaju vidljivost vatrogasaca.</p> <p>3) Nosač mora imati mogućnost podešavanja po visini, obrtni i klizni kaiš oko struka kako bi što bolje odgovarao korisnicima bez obzira na njihovu građu i visinu.</p> <p>4) Ramene trake se moraju lako otkaçiti sa leđne nosiljke uz pomoć minimum jednog sigurnosnog dugmeta bez upotrebe alata, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije.</p> <p>5) Nosiljka mora biti opremljena sa kopčama radi kaćenja dodatne opreme na njih.</p> <p>6) Crijeva manometra i plućnog automata, radi kompletne zaštite od spoljnih oštećenja i isključivanja mogućnosti da se zakače za nešto prilikom provlaćenja korisnika aparata.</p> <p>7) Nosač mora imati niverzalna traku za bocu koja omogućava konfiguraciju sistema sa jednom ili sa dve boce.</p> <p>8) Mora postojati mogućnost da se nosač pere u mašini rad lakšeg održavanja.</p> <p>9) Radna temperatura od - 30 °C do +60 °C</p> <p>10) Pritisak aktiviranja pneumatske pištaljke za upozorenje 50-60 bar-a</p> <p>11) Nivo zvuka pneumatske pištaljke &gt; 90 dBA</p> <p>12) Ulazni pritisak od 0 do 300bar</p> <p>13) Nominalni izlazni pritisak 7.5 bar</p>	6.00	kom
	2	Drager plućni automat P SHORT ili ekvivalent	<p>Opis: Pogodan za najekstremnij primjene kad god mora da se nosi izolacioni aparat: kompaktne i robusne konstrukcije sa izvrsnim pnumatskim performansama. Plućni aparat koji uvijek isporučuje vazduh koji je potreban.</p>	6.00	kom

8000.00	3	Drager maska FPS 7000P-EPDM-M2-PC-CR ili ekvivalent	<p>Tijelo maske - Prijatan za kožu i fleksibilan silikon ili EPDM (dermatološki ispitano);  Sistem kaiševa - Sistem kaiševa za glavu u 5 tačaka sa velikom površinom kontakta na potiljku, alternativno mreža za kosu;  Kombinacija maska-šlem - Konekcija u 2 tačke za Drager HPS 7000 ili ekvivalent uz konekciju Drager Q-fix ili ekvivalent (bez bezbedonosnog dugmeta);  Veličina - tijelo maske u 3 veličine (S, M i L) kompatibilno sa unutrašnjom maskom u 3 različite veličine;  Vizir - Vizir od polikarbonata dostupan sa različitim premazima;  Konektor - P, RA, ESA, PE;  Težina - približno 600 g (razlikuje se u zavisnosti od verzije)  Odobrenje - EN 136 CL3+, EN 137 TIP 2, DIN 58610 (MHK), NIOSH (neke verzije)</p>	6.00	kom
---------	---	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----

**Izveštaj generisan 10.02.2026 09:51**