

PREGLED POSTUPKA #22782

1 PODACI O NARUČIOCU

Примљено: 28.07.2022.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
0204	2553	2	

Naziv naručioca	JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
PIB	02116146
E-mail	ana.mrsulja@morskodobro.com
Telefon	033/452-709
Internet adresa	www.morskodobro.me
Fax	033/452-685
Adresa	Popa Jola Zeca bb
Grad	Budva
Poštanski broj	85310

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na ograđivanju dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, opština Ulcinj
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Đorđe Mrvaljević
Kontakt	033/452-709
Datum objave	28.07.2022. 12:15

28.07.2022 12:16:41

Napomena

28.07.2022 12:16:41

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na ograđivanju dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, opština Ulcinj	28.07.2022 12:15	04.08.2022 10:00	04.08.2022 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

28.07.2022 12:16:41

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Navedeni uslov dokazuje se dostavljanjem, u ponudi, dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta ili na osnovu Izjave na obrascu 2. Ako privredni subjekat navedeni uslov dokazuje Izjavom na obrascu 2, dužan je da, shodno članu 9 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20, 051/21), dostavi dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta, prije donošenja Obavještenja o ishodu postupka.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: • ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokazivanje navedenog uslova: U ponudi dostaviti Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/, 063/18, 011/19 i 82/20).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke i to: 1 (jedna) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje, dostavljanjem u ponudi, potvrda izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. -Pod istim ili sličnim poslovima podrazumjeva se izvođenje građevinsko-zanatskih radova, minimalne vrijednosti 3.000,00 eura bez uračunatog PDV-a.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: 1 diplomirani ovlašćeni inženjer građevinarstva, koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 1 referencu na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta nabavke; što se dokazuje, dostavljanjem u ponudi, dokaza o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) za ovlašćenog inženjera; Licencama ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Potvrdom o članstvu u IK, minimum jednom potvrdom izdatom od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20). -Pod istim ili sličnim poslovima podrazumjeva se izvođenje građevinsko-zanatskih radova, minimalne vrijednosti 3.000,00 eura bez uračunatog PDV-a.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok izvršenja ugovora je: 1 (jedna) godina dana od dana potpisivanja ugovora. Dinamika izvršenja ugovora je sukcesivna, po radnom nalogu Naručioca. Rok izvršenja pojedinačnih radova, Naručilac će definisati pojedinačnim radnim nalogom.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: do 80% ugovorenog iznosa po privremenim situacijama ovjerenim od strane ovlašćenog lica nadzora, ostatak do ugovorenog iznosa po okončanoj situaciji, dostavljenoj nakon izvršene primopredaje svih radova i ovjereno od strane ovlašćenog lica nadzora.	Rok plaćanja
Uslovi plaćanja su: prihvatanje dostavljenih privremenih i okončane situacije ovjerene od strane ovlašćenog lica nadzora, tj. izvršene primopredaje radova	Uslovi plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je: Ulcinj – Zaleđe Velike plaže	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Stručni nadzor tokom izvođenja radova (ovlašćeno lice ispred Naručioca) i atesti za sve ugrađene materijale.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Garantni rok: za izvedene radove sa ugrađenim materijalom je minimum 24 (dvadesetičetiri) mjeseca. Garantni rok počinje da teče od dana izvršene primopredaje izvedenih radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.	Garantni rok
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi
Izjava na obrascu 2	Drugi uslovi
Rok važenja ponude je 30 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 10 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv Naručioca. Izabrani ponuđač je obavezan da odmah po izvršenoj primopredaji predmetnih radova dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Ako izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis

Cijena

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz garantni rok. Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvaliteta vrši se na osnovu ponuđenog garantnog roka, na način što ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dobija maksimalni broj bodova primjenom ovog parametra (10), a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $Q = N_{\max} / N_j \times 10$, Gdje je: Q - Broj bodova, $N_{\max}$ – najduži ponuđeni garantni rok, N_j – ponuđeni garantni rok. Napomena: minimalni garantni rok je 24 (dvadesetičetiri) mjeseca. Garantni rok počinje da teče od dana izvršene primopredaje izvedenih radova.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.661,16 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Sanacija drvene ograde dina: Nabavka i montaza drvene građe na oštećenim dijelovima ograde. Rukohvati se zakivaju ekserima za postojeće ili novopostavljene stubove. Stubovi su dužine 1.65m i pobijaju se zašiljeni u tlo u dužini cca 50cm. Razmak između stubova je cca 2m. Dužina horizontalnih elemenata je cca 4m. Pozicija obuhvata spojna sredstva, zaštitni premaz drveta od insekata i vlage i boju prema izboru projektanta. (Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal.	Stubovi ograde od greda 10x10cm	24,75 m1

2	Sanacija drvene ograde dina: Nabavka i montaza drvene građe na oštećenim dijelovima ograde. Rukohvati se zakivaju ekserima za postojeće ili novopostavljene stubove. Stubovi su dužine 1.65m i pobijaju se zašiljeni u tlo u dužini cca 50cm. Razmak između stubova je cca 2m. Dužina horizontalnih elemenata je cca 4m. Pozicija obuhvata spojna sredstva, zaštitni premaz drveta od insekata i vlage i boju prema izboru projektanta. (Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal).	Rukohvati ograde od štafni 5x8cm	48,00 m1
3	Sanacija drvene ograde dina: Nabavka i montaza drvene građe na oštećenim dijelovima ograde. Rukohvati se zakivaju ekserima za postojeće ili novopostavljene stubove. Stubovi su dužine 1.65m i pobijaju se zašiljeni u tlo u dužini cca 50cm. Razmak između stubova je cca 2m. Dužina horizontalnih elemenata je cca 4m. Pozicija obuhvata spojna sredstva, zaštitni premaz drveta u dva sloja. (Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal).	Stubovi ograde od oblica $\phi 100-120\text{mm}$	49,50 m1

4	Sanacija drvene ograde dina: Nabavka i montaza drvene građe na oštećenim dijelovima ograde. Rukohvati se zakivaju ekserima za postojeće ili novopostavljene stubove. Stubovi su dužine 1.65m i pobijaju se zašiljeni u tlo u dužini cca 50cm. Razmak između stubova je cca 2m. Dužina horizontalnih elemenata je cca 4m. Pozicija obuhvata spojna sredstva, zaštitni premaz drveta u dva sloja. (Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal).	Zaobljeni rukohvati ograde širine cca 10cm (polovina oblice)	200,00 m1
5	Sanacija drvene ograde dina: Nabavka i montaza drvene građe na oštećenim dijelovima ograde. Rukohvati se zakivaju ekserima za postojeće ili novopostavljene stubove. Stubovi su dužine 1.65m i pobijaju se zašiljeni u tlo u dužini cca 50cm. Razmak između stubova je cca 2m. Dužina horizontalnih elemenata je cca 4m. Pozicija obuhvata spojna sredstva, zaštitni premaz drveta u dva sloja. (Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal).	Središnja daska ograde poprečnog presjeka 10x(2.5-3)cm	220,00 m1

6

Nabavka građe i montaza ograde dina. Ograda se sastoji od stubova - 10x10cm , rukohvata od štafni 5x8cm i središnje daske od štafni 5x8cm. Horizontalni elementi se zakivaju ekserima za stubove. Stubovi su visine 1.65m i pobijaju u tlo u dužini cca 50cm. Razmak između stubova je cca 2m a dužina horizontalnih elemenata je 4m. Na svakih 20m predvidjeti nearmirani betonski temelj stuba dimenzija 0,5x0,5x0,5m MB20. Stub treba da bude ankerisan u dva pravca ankerima RF10 dužine 30cm. Ostale stubove pobiti u pijesak. Ogradu uraditi od mašinski obrađenog drveta četinaru jele ili smrče vazdušno sušene sa procentom vlažnosti od 20%. Prilikom izrade ograde voditi računa da visina iznad pijeska bude 110cm i da ograda prati prirodnu konfiguraciju dina. Svi dijelovi prije ugradnje moraju biti zaštićeni sredstvom za zaštitu od insekata i vlage. Farbanje ograde u 2 sloja. Boja po izboru investitora Pozicija obuhvata sav potreban materijal i rad. Geometriju nove ograde prilagoditi postojecoj ogradi koja se nastavlja.

Stubovi ograde od greda 10x10cm

580,00 m1

7

Nabavka građe i montaza ograde dina. Ograda se sastoji od stubova - 10x10cm , rukohvata od štafni 5x8cm i središnje daske od štafni 5x8cm. Horizontalni elementi se zakivaju ekserima za stubove. Stubovi su visine 1.65m i pobijaju u tlo u dužini cca 50cm. Razmak između stubova je cca2m a dužina horizontalnih elemenata je 4m. Na svakih 20m predvidjeti nearmirani betonski temelj stuba dimenzija 0,5x0,5x0,5m MB20. Stub treba da bude ankerisan u dva pravca ankerima RF10 dužine 30cm. Ostale stubove pobiti u pijesak. Ogradu uraditi od mašinski obrađenog drveta četinara jele ili smrče vazdušno sušene sa procentom vlažnosti od 20%. Prilikom izrade ograde voditi računa da visina iznad pijeska bude 110cm i da ograda prati prirodnu konfiguraciju dina. Svi dijelovi prije ugradnje moraju biti zaštićeni sredstvom za zaštitu od insekata i vlage. Farbanje ograde u 2 sloja. Boja po izboru investitora Pozicija obuhvata sav potreban materijal i rad. Geometriju nove ograde prilagoditi postojećoj ogradi koja se nastavlja.

Rukohvati ograda od štafni 5x8cm (2xcca4m)

1400,00 m1

8	Nabavka građe i montaza ograde dina. Ograda se sastoji od stubova - 10x10cm , rukohvata od štafni 5x8cm i središnje daske od štafni 5x8cm. Horizontalni elementi se zakivaju ekserima za stubove. Stubovi su visine 1.65m i pobijaju u tlo u dužini cca 50cm. Razmak između stubova je cca 2m a dužina horizontalnih elemenata je 4m. Na svakih 20m predvidjeti nearmirani betonski temelj stuba dimenzija 0,5x0,5x0,5m MB20. Stub treba da bude ankerisan u dva pravca ankerima RF10 dužine 30cm. Ostale stubove pobiti u pijesak. Ogradu uraditi od mašinski obrađenog drveta četinara jele ili smrče vazdušno sušene sa procentom vlažnosti od 20%. Prilikom izrade ograde voditi računa da visina iznad pijeska bude 110cm i da ograda prati prirodnu konfiguraciju dina. Svi dijelovi prije ugradnje moraju biti zaštićeni sredstvom za zaštitu od insekata i vlage. Farbanje ograde u 2 sloja. Boja po izboru investitora Pozicija obuhvata sav potreban materijal i rad. Geometriju nove ograde prilagoditi postojećoj ogradi koja se nastavlja.	Izrada betonskog temelja na svakih 20m dimenzija 0,5x0,5x0,5m.	35,00 kom
9	Utovar i odvoz na deponiju građe uklonjenih oštećenih dijelova ograde	Utovar i odvoz na deponiju građe uklonjenih oštećenih dijelova ograde	300,00 m1