

PREGLED POSTUPKA #39371

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE
PIB	02361833
E-mail	vik.berane@t-com.me
Telefon	051/233-339
Internet adresa	www.vikberane.com
Fax	051/233-339
Adresa	IV Crnogorske brigade 13
Grad	Berane
Poštanski broj	84300

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka fitinga
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miljana Knežević
Kontakt	051-233-339
Datum objave	16.12.2022. 13:00

Napomena

Zbog specifičnosti predmeta nabavke ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka fitinga	16.12.2022 13:00	26.12.2022 12:00	26.12.2022 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE Nabavka fitinga 44115210 - Vodoinstalaterski materijali	19.500,00 EUR	4.095,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2(član 5 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Sl. list CG br. 1/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20 i 51/21). Forma Obrasca 2 se nalazi u prilogu Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja, ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.	Rok izvršenja ugovora
Magacin DOO "Vodovod i kanalizacija" Berane	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 90 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.	Garantni rok
Isporuка robe će se vršiti sukcesivno, po potrebi Naručioca, u roku od dva dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca.	Drugi uslovi
Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.	Uslovi za primopredaju

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora , bezuslovnu i plativu na prvi poziv sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci.	Drugi uslovi
---	---------------------

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN15 (1/2")	1,00 kom
2	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN20 (3/4")	1,00 kom
3	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN25 (1")	1,00 kom
4	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN32 (1 1/4")	1,00 kom
5	Holender vodomjera, mesingani	Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN40 (1 1/2")	1,00 kom
6	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN15 (1/2")	1,00 kom
7	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN20 (3/4")	1,00 kom
8	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN25 (1")	1,00 kom
9	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN32 (1 1/4")	1,00 kom
10	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN40 (1 1/2")	1,00 kom
11	Gumena zaptivka za holender vodomjera	za vodomjer DN50 (2")	1,00 kom
12	Guma u rolni armirana sa dva platna	Debljina gume 3 [mm], materijal izrade - NR prirodna guma	1,00 m2
13	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/20 (2" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom

14	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/25 (2" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
15	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/32 (2" - 1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
16	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN50/40 (2" - 1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
17	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN40/20 (1 1/2" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
18	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN40/25 (1 1/2" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
19	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN32/20 (1 1/4" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
20	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN32/25 (1 1/4" - 1") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
21	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija	Redukcija DN25/20 (1" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
22	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
23	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
24	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
25	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
26	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
27	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
28	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom	Holender ravni sa zaptivkom DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
29	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
30	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom

31	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
32	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
33	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
34	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
35	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad	T komad DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
36	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
37	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
38	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
39	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
40	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
41	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
42	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl	Dupli nipl DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
43	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
44	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
45	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
46	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
47	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
48	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
49	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf	Muf DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
50	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
51	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
52	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	Koljeno 90° DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
53	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
54	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom

55	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
56	Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90°	koljeno 90° DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242	1,00 kom
57	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1/2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1,00 kom
58	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 3/4", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1,00 kom
59	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1,00 kom
60	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/4", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1,00 kom
61	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1,00 kom
62	Ventil propusni sa točkom	ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]	1,00 kom
63	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1/2"	1,00 kom
64	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 3/4"	1,00 kom
65	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1"	1,00 kom

66	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1 1/4"	1,00 kom
67	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1 1/2"	1,00 kom
68	Virbla sa točkom	virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 2"	1,00 kom
69	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN15 (1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom
70	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN20 (3/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom
71	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN25 (1"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom
72	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN32 (1 1/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom
73	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN40 (1 1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom

74	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN50 (2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom
75	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN65 (2 1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom
76	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN80 (3"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom
77	Reparacione spojnice	Reparaciona spojnica, jednodjelna, sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN100 (4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]	1,00 kom
78	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN20, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
79	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN25, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
80	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN32, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
81	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN40, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
82	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN50, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
83	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN63, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom

84	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN75, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
85	PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica	PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN90, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
86	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN20 - 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
87	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN25 - 3/4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
88	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN32 - 1" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
89	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN40 - 1 1/4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
90	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN50 - 1 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
91	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN63 - 2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
92	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN75 - 2 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
93	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN90 - 3" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom

94	PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica	PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN110 - 4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu	1,00 kom
95	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN20 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
96	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN25 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
97	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN32 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
98	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN32 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
99	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
100	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
101	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
102	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom

103	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
104	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
105	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
106	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
107	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
108	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1 1/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
109	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi	PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"	1,00 kom
110	Liveno gvozdена pocinčana spojница за челичне cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], израђена по standardu EN 10284 за спајање челичних cijevi 1/2"	1,00 kom
111	Liveno gvozdена pocinčana spojница за челичне cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], израђена по standardu EN 10284 за спајање челичних cijevi 3/4"	1,00 kom

112	Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1"	1,00 kom
113	Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1 1/4"	1,00 kom
114	Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1 1/2"	1,00 kom
115	Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi	Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 2"	1,00 kom
116	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN63-1" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1,00 kom
117	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN90-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1,00 kom
118	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi	Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN110-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1,00 kom

119	Liveno gvozdena dvodijelna ogrlica za plastične cijevi	Liveno gvozdena dvodijelna ogrlica za plastične cijevi DN140-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM	1,00 kom
120	Liveno gvozdena zubna spojnica	Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN63	1,00 kom
121	Liveno gvozdena zubna spojnica	Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN75	1,00 kom
122	Liveno gvozdena zubna spojnica	Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN90	1,00 kom
123	Liveno gvozdena zubna spojnica	Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN110	1,00 kom
124	Liveno gvozdena zubna spojnica	Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN160	1,00 kom