

## PREGLED POSTUPKA #47837

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |   |
|-----------------|---|
| Naziv naručioca | DOO KOMUNALNO TIVAT   |
| PIB             | 02295440  |
| E-mail          | nabavke@komtivat.me   |
| Telefon         | 032/671-039   |
| Internet adresa | <a href="http://komunalnotivat.com">http://komunalnotivat.com</a> |
| Fax             | 032/671-039   |
| Adresa          | Luke Tomanović 7  |
| Grad            | Tivat   |
| Poštanski broj  | 85320   |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka i sukcesivna isporuka HTZ opreme |
| Status                      | U toku                                   |
| Vrsta predmeta              | Robe                                     |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                      |
| Službenik za javne nabavke  | Dijana Vukšić                            |
| Kontakt                     | Dijana Vukšić                            |
| Datum objave                | 13.06.2023. 14:00                        |
| Napomena                    | -  |

### 3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                                     | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka i sukcesivna isporuka HTZ opreme | 13.06.2023 14:00   | 19.06.2023 11:00 | 19.06.2023 11:00 | U toku |

### 4 DODATNE INFORMACIJE

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja   | kao cjelina |
| <b>Posebni oblici javne nabavke</b> |             |
| Okvirni sporazum                    | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki            | Ne          |
| Elektronska aukcija                 | Ne          |
| Elektronski katalog                 | Ne          |
| <b>Nabavka se sprovodi kao</b>      |             |
| Zajednička nabavka                  | Ne          |
| Centralizovana nabavka              | Ne          |

### 5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis   | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|--|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2023   | <b>DOO KOMUNALNO TIVAT</b><br><b>Nabavka i sukcesivna isporuka HTZ opreme</b><br>18110000 - Radna odjeća<br>18114000 - Radni kombinezoni<br>18141000 - Radne rukavice<br>18143000 - Zaštitna oprema<br>18812200 - Gumene čizme<br>18830000 - Zaštitna obuća<br>39300000 - Razna oprema | 19.900,00 EUR      | 4.179,00 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis  | Tip uslova / zahtjeva            |
|---|----------------------------------|
| Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2  | Obavezni uslovi                  |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta. | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| 60 dana od dana otvaranja ponuda  | Rok važenja ponude               |
| Rok izvršenja Ugovora je godinu dana od dana zaključivanja Ugovora, ili do utroška ugovornih sredstava u zavisnosti koji od uslova ranije nastupi   | Rok izvršenja ugovora            |
| 30 dana od dana dostavljanja fakture  | Rok plaćanja                     |
| Rok isporuke sukcesivno tokom godine sa isporukom u roku od 7 dana od dana zahtjeva za nabavku opreme.  | Drugi uslovi                     |
| Način plaćanja je virmanski na žiro račun izvršioca.  | Način plaćanja                   |
| 12 mjeseci.   | Garantni rok                     |
| Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat za stavke 6,7,8,12,13,14,15,18,19,22 i 23 i izvještaj nezavisne akreditovane laboratorije kojim se potvrđuju traženi parametri za stavku 23. Deklaraciju proizvođača opreme za stavke 1,2,9,10,11,21 kojim se potvrđuju traženi standardi. Uzorci : 1,6,7,9,13,14,15,18 i 19  | Drugi uslovi                     |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **19.900,00 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke   | Bitne karakteristike predmeta nabavke   | Količina |
|---|---|---|----------|
| 1 | KIŠNO ODIJELO (Jakna i pantalone sa tregerima)<br>Sito štampa | Kišno odijelo se sastoji od kišne jakne sa kapuljačom i pantalonama na tregere.<br>Zatvaranje kišne jakne je na rajsferšlus sa dodatnim preklopom na driker, kao dodatna zaštita od prodora vode u unutrašnjost. Rukav sa unutrašnje strane treba da posjeduje elastičnu traka radi zaštite od prodora vode u unutrašnjost. Jakna treba da posjeduje minimum dva džepa na preklop. Pantalone moraju imati podesive tregere po dužini, elastičnu traku na leđnom dijelu radi fleksibilnosti pri nošenju, a na prednjoj strani plastične kopče za spajanje. Jakna u donjem dijelu i na rukavima treba da ima dvije paralelne fluorescentne trake (siva), kao i u donjem dijelu na nogavicam dvije paralelne fluorescentne trake (siva) koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima.<br>Materijal : kombinacija PVC/poliester, debljine minimum 0,40mm, minimum 350 g/m <sup>2</sup><br>Standard : EN 13688, EN 343, EN 20471<br>Dostaviti uzorak | 1,00 kom |

|   |  |   |          |
|---|--|---|----------|
| 2 | PRSLUK RADNI ZIMSKI ZAŠTITNI Sito štampa | <p>Prsluk radni zimski sa prednjim zatvaranjem na patent cijelom dužinom koji je sakriven. Prsluk treba da ima elastičnu traku na otvorima rukava radi dodatne zaštite od vjetra, dok se donji rub steže elastičnom trakom sa učkurom za podešavanje. Minimum devet džepova od čega jedan treba biti u unutrašnjosti. Prsluk u predjelu grudi treba da ima fiksirano mjesto za oznaku sa imenom.</p> <p>Materijal : 65% poliester 35% pamuk, 235 g/m<sup>2</sup> (±3%), postava od poliester.</p> <p>Standard : EN 13688:2013</p>   | 1,00 kom |
| 3 | RADNI KOMBINEZONI                        | <p>Radni kombinezon sa prednjim zatvaranjem na patent koji je sakriven iza preklopa sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem. Elastična traka u struku radi udobnosti. Kombinezon treba da posjeduje minimum 10 džepova i to : dva džepa sa preklopom na čičak u predjelu grudi, jedan u predjelu stomaka sa zatvaranjem na patent, dva usječena džepa u struku i dva bočna džepa.</p> <p>Otvori (rupica) ispod pazuha radi prozračnosti. Kombinezon u predjelu grudi (sa lijeve ili desne strane) treba da ima ostavljeno fiksno mjesto za oznaku sa imenom. Ojačanja Cordura (ili ekvivalent) na mjestima koja su najviše izložena habanju i to na džepovima, gornji dio leđa i ramena, podlaktice, kao i predjelu između noga i na koljenima. Kombinezon treba da bude ojačan trostrukim šavom zbog veće otpornosti na habanje i cijepanje.</p> <p>Materijal radnog odijela : 60% pamuk 40% poliester, 275 g/m<sup>2</sup> (± 3%)</p> <p>Boja : siva (moguće kombinovanje sa još nekom tamnom bojom)</p> <p>Standard : EN 13688</p> | 1,00 kom |

|   |                                  |  |          |
|---|----------------------------------|--|----------|
| 4 | RADNO ODIJELO                    | Radno odijelo se sastoji od bluže i pantalona na tregere. Bluža sa prednjim kopčanjem na rajsferšlus sa minimum 4 džepa, od čega dva moraju imati zatvaranje na patent. Elastična traka u struku, kao i mogućnost podešavanja širine rukava. Pantalone sa elastičnim tregerima se kopčaju sa prednje strane plastičnim kopčama, dok je u predjelu pojasa ušiven lastiš zbog veće komocije prilikom nošenja. Pantalone treba da imaju minimum 4 džepa od čega 2 imaju kopčanje na patent.<br>Materijal : 65% poliester 35% pamuk<br>Standard : EN 13688 | 1,00 kom |
| 5 | FLUORESCENTNI MARKER SITO štampa | Fluorescentni prsluk sa prednjim kopčanjem na čičak traku. Izrađen od poliesteru sa dvije našivene paralelne reflektujuće trake u predjelu stomaka.<br><br>Standard : EN ISO 13688:2013 ; EN 20471:2016 klasa 2  | 1,00 kom |
| 6 | ZAŠTITNE RUKAVICE KOŽNE          | Rukavice izrađena od pune goveđe kože, osim obruba koji je dekorativnog karaktera, sa maksimalnim stepenom osjetljivosti za rad. Lice kože debljine 0,90 – 1,1 mm.<br>Standard : EN 420, EN 388:2016 (min. 3,1,2,2).<br>Dostaviti uzorak   | 1,00 par |
| 7 | RADNE ČIZME                      | Čizma radna treba biti u potpunosti izrađena od poliuretana, Đon čizme protivklizni, antistatičan, otporan na tečna ulja sa apsorberom energije u obliti peti, izrađen od visokokvalitetnog termolastičnog poliuretana (TPU).<br>Standard : EN 20347:2012 O4, SRC, FO, CI<br>Dostaviti uzorak  | 1,00 par |

|   |                 |   |          |
|---|-----------------|---|----------|
| 8 | ZAŠTITNE ČIZME  | <p>Čizma zaštitna treba biti izrađena od PVC sa postavom od poliestera. Zaštitna za prste i neprobojna tabanica trebaju biti izrađeni od nerđajućeg čelika. Čizma treba da ima pojačanja u predjelu zglobova i risa u predjelu pregiba, omogućavajući bolju zaštitu stopala od udaraca. Đon čizme izrađen od kombinacije PVC/nitril sa povišenim šarama.</p> <p>Standard : 20345 S5</p>   | 1,00 par |
| 9 | PANTALONE RADNE | <p>Radne pantalone sa gajkama za kaiš i elastičnom trakom sa bokova zbog veće komocije prilikom nošenja. Prednje zatvaranje na dugme sa rajsferšlusom koji je sakriven preklopom. Pantalone su povišene u leđnom dijelu. Posjeduju minimum 10 džepova i to : dva usječena struku, dva veća i četiri manja našivena džepa predjelu butina, kao i dva usječena džepa sa zadnje strane. Dodatno ojačanje u predjelu između noga zbog dužeg vijeka trajanja. Otvori za štitnike u predjelu koljena sa zatvaranjem na čičak.</p> <p>Materijal pantalona : 65% poliester 35% pamuk – rip stop, 260 gr/m<sup>2</sup>. (±3%)</p> <p>Boja : tamnoplava (sitni detalji mogu biti u drugim bojama)</p> <p>Standard : EN 13688.</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |

|    |                                      |  |          |
|----|--------------------------------------|--|----------|
| 10 | JAKNA ZIMSKA SA RUKAVIMA NA SKIDANJE | <p>Zimska jakna sa rukavima na skidanje i prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom. Jakna treba da posjeduje minimum 5 džepova.: jedan u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, dva bočna džepa i dva džepa u unutrašnjosti od kojih makar jedan ima zatvaranje na patent. Zglobovi i donji rub jakne stegnuti elastičnom trakom. Spoljni materijal poliester sa premazom od poliuretana, dok su postava i kragna od polarnog flisa.</p> <p>Boja : tamnoplava (sitni detalji mogu biti u drugoj boji)</p> <p>Standard : EN 13688</p>                                  | 1,00 kom |
| 11 | PANTALONE ZIMSKE                     | <p>Radne pantalone sa unutrašnjom fiksnom postavom izrađenom od 100% pamuka i elastičnom trakom u struku i gajkama za kaiš. Kopčanje na dugme i patent koji je sakriven preklopom sa minimum 6 džepova džepova i to : dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih je jedan sa zatvaranjem na preklop i dva džepa sa zadnje strane. Pantalone u predjelu ispod koljena trebaju da imaju tanku reflektujuću traku. Materijal od kojeg pantalone trebaju biti izrađene je 65% poliester 35% pamuk, 250 g/m<sup>2</sup> ± 5%.</p> <p>Standard : EN 13688:2013</p> | 1,00 kom |

|    |                  |   |          |
|----|------------------|---|----------|
| 12 | ZAŠTITNE CIPELE  | Cipela treba da ima nemetalnu zaštitu za prste i tabanicu protiv probijanja. Vezivanje cipele naprijed pomoću alki i pertli u crnoj boji. Lice obuće izrađeno u kombinaciji prirodne crne hidrofobirane goveđe kože, debljine min. 1,8mm i Cordura tkanine (ili ekvivalent). Lice (oglavak) je je izrađeno od prirodne goveđe kože, brušenog sa naličja i presvučena sa PU nanosom. Jezik izrađen od tekstila (Cordura ili ekvivalent), žablje forme. Postava obuće je od mrežastog tekstila. Uložna tabanica anatomska na izvlačenje, dok je osnova uložne tabanice presvučena tekstilom. Don treba biti izrađen od PU. Standard : EN 20345 min. SRC FO WRU. | 1,00 par |
| 13 | RUKAVICE GUMENE  | Rukavice sa pletenom manžetnom i hrapavom gumenom oblogom na dlanu i prstima na podlozi od pamuka sa prozračnom nadlanicom.<br>Standard : EN 420:2009 ; EN 388 (min. 2,1,2,1)<br>Dostaviti uzorak   | 1,00 par |
| 14 | RUKAVICE PLETENE | Rukavica radna pletena, izrađena od poliestera sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. Hrapava površina na dlanu i prstima zbog boljeg prijanjanja. Rukavica radna pletena treba biti u nekoj jarkoj boji (fluo žuta ili narandžasta).<br>Standard : EN420, EN388:2016 (min.2,1,4,1,A).<br>Dostaviti uzorak  | 1,00 par |

|    |   |  |          |
|----|---|--|----------|
| 15 | RUKAVICA ZA RAD SA VISOKIM<br>TEMPERATURAMA | Rukavica treba biti izrađena od goveđe špalt kože sa postavom od vune. Šavovi na rukavici trebaju biti prošiveni Kevlar koncem zbog dužeg roka trajanja. Manžetna na rukavici mora biti minimalno 20cm, dok dužina cijele rukavice (od kažipsta do kraja manžetne) mora biti minimum 40cm.<br>Standard: EN420, EN388 (min.3,2,4,3), EN407 (min.4,1,3,x,4,x), EN12477 Tip A<br>Dostaviti uzorak | 1,00 par |
| 16 | MAJICE PAMUČNE Sito štampa                  | Majica „O“ izrez, kratak rukav, izrađena od 100% pamuka.   | 1,00 kom |
| 17 | MAJICE POLO Sito štampa                     | Majica sa kragom, kratak rukav, 100% pamuk.  | 1,00 kom |

|    |   |  |          |
|----|---|--|----------|
| 18 | ZIMSKA JAKNA VISOKE VIDLJIVOSTI Sito štampa | <p>Zimska jakna visoke vidljivosti treba da se sastoji iz dva dijela : zimske jakne koja se može nositi zasebno i podjakne sa rukavima na skidanje tako da se u ljetnjem periodu može nositi i kao prsluk.</p> <p>Zimska jakna sa prednjim zatvaranjem na rajfešlus koji je sakriven iza panela sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem pružajući dodatnu zaštitu od prodora vode u unutrašnjost jakne. Kragna postavljena polarnim flisom kao dodatana zaštita od hladnoće. Jakna ima fiksnu kapuljaču koja se po potrebi može ubaciti u kragnu i min. 4 džepa od kojih jedan treba biti u unutrašnjosti. Spoljašnjost zimske jakne je od poliestera sa premazom od poliuretana, dok je postava od poliestera. Našivene reflektujuće trake (siva) postavljene na prednjoj strani, leđima i rukavima.</p> <p>Podjakna sa prednje strane treba da ima zatvaranje na rajsferšlus i rukave na skidanje, tako da se može nositi i kao prsluk. Pored toga, treba da ima mogućnost spajanja sa zimskom jaknom uz pomoć rajsferšlusa, tako da se mogu nositi kao cjelina u ekstremnim uslovima. Podjakna (prsluk) treba da ima min. 4 džepa od kojih je jedan džep u unutrašnjosti. Spoljašnjost podjakne (prsluka) treba biti od poliestera sa premazom poliuretana, dok su rukavi na skidanje od polarnog flisa. Postava podjakne (prsluka) je od poliestera.</p> <p>Boja : fluorosentno narandžasta boja sa mogućnošću kombinovanja sa još nekom tamnom bojom. (crna ili tamno plava).</p> <p>Standard : EN 13688:2013, EN 20471:2016, EN 343:2007</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
|----|---|--|----------|

|    |                                     |   |          |
|----|-------------------------------------|---|----------|
| 19 | PANTALONE ZIMSKE VISOKE VIDLJIVOSTI | <p>Zimske pantalone postavljene poliesterskom tkaninom sa elastičnom trakom u struku i prednjim zatvaranjem na dugme i rajsferšlus koji je sakriven preklopom. Elastični tregeri sa plastičnim pričvršćivačima. Panalone treba da budu produžene u zadnjem dijelu kao dodatna zaštita za leđa. Posjeduju minimum 4 džepa i to dva usječena u struku, jedan sa bočne strane na preklop i jedan pozadi. Mogućnost regulacije širine nogavica pomoću čičak trake za lakše navlačenje. Pantalone u predjelu koljena traba da ima našivene dvije paralelne trake duž cijelog obima, širine min. 5 cm. Spoljanji materijal poliester sa dodatnim premazom poliuretana, dok je postava od poliestera.</p> <p>Boja : fluoesentno narandžasta boja sa mogućnošću kombinovanja sa još nekom tamnom bojom. (crna ili tamno plava).</p> <p>Standard : EN 13688:2013, EN 20471:2016, EN 343:2007</p> <p>Dostaviti uzorak</p> | 1,00 kom |
| 20 | BERMUDE                             | <p>Bermude sa elastičnom trakom u struku i minimum 5 džepova.</p> <p>Standard : EN 13688 : 2013</p>   | 1,00 kom |
| 21 | PANTALONE RADNE LIETNJE             | <p>Radne pantalone sa gajkama za kaiš i elastičnom trakom sa leđne strane zbog veće komocije prilikom nošenja. Prednje zatvaranje na dugme sa rajsferšlusom koji je sakriven preklopom. Posjeduju minimum 5 džepova. Materijal : 63% poliester, 34% pamuk, 3% elastin – 240 gr/m<sup>2</sup> (± 3%).</p> <p>Standard : EN 13688</p>   | 1,00 kom |

|    |                                    |  |          |
|----|------------------------------------|--|----------|
| 22 | KOMBINEZON ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | <p>Kombinezon za jednokratnu upotrebu sa kapuljačom. Izrađen od netkanog laminiranog mikroporoznog materijala. Prednje zatvaranje patentom s dodatnim preklopom na čičak. (patent se otvara sa gornje i donje strane). Elastična traka na rukavima i oko zglobova. Svaki komad treba biti zasebno upakovan.</p> <p>Standard : min. EN 13688, EN ISO 13982, EN 14126, EN 1149-5.</p>  | 1,00 kom |
| 23 | RADNA CIPELA                       | <p>Cipele su crne boje bez zaštite prstiju. Vezivanje cipele je naprijed pomoću metalnih alki i pertli takođe u crnoj boji sa plastificiranim krajevima.</p> <p>Lice obuće izrađeno od pune glatke goveđa kože, debljine 1,5-1,7mm. Žablji jezik. Postava obuće, odnosno unutrašnjost cipele je postavljena glatkom kožom debljine 0,8-1,0mm. Uložna tabanica anatomska na vađenje. Osnova tabanice je presvučena prirodnom kožom, otpornom na znoj. Đon treba biti izrađen od gume.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apsorpcija vode – max. 3%</li> <li>• Penetracija vode – 0 g</li> <li>• Čvrstoća cijepanja (lice) – min. 130 N</li> <li>• Propustljivost vodene pare (lice) – min. 2 mg/cm<sup>2</sup>h</li> <li>• Koef. propustljivosti vodene pare (lice) – min. 25 mg/cm<sup>2</sup></li> <li>• Propustljivost vodene pare – min. 3 mg/cm<sup>2</sup>h</li> </ul> <p>Standard : EN 20347 O2, WRU, FO, HRO.</p> | 1,00 par |