

Na osnovu člana 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) Naručilac objavljuje:

POJAŠNJENJE**tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za izođenje radova na proširenju
naplatnog punkta Mateševo II faza**

Na pitanja zainteresovanog lica, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke daje pojašnjenje kako slijedi:

Pitanje 1: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

11	LIMARSKI RADOVI-Nabavka materijala i izrada monolitnog spušenog plafona nadstrešnice od ploča plastificiranog profilisanog lima d = 1 mm i ukupne visine 10mm.	Nabavka materijala i izrada monolitnog spušenog plafona nadstrešnice od ploča plastificiranog profilisanog lima d = 1 mm i ukupne visine 10mm. U cijenu ulazi nabavka i montaža aluminijske podkonstrukcije i pribor za vješanje. U cijenu ulazi i korištenje lake pokretne skele. Plafon montirati na visinu prema projektu. Ugradne svjetiljke i ventilaciona oprema moraju biti kačeni posebno. U svemu ostalom važe odredbe opštih uslova. Jediničnom cijenom obuhvatiti sva bušenja i ukrajanja ploča za montažu svjetiljki, anemostata, difuzora i dr. Što se neće posebno plaćati. Obračun po m ² plafona Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisom, opštim uslovima, normom EN 1090 i ostalim tehničkim propisima. Izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601.	201,24 m ²
----	---	--	--------------------------

Kakve svjetiljke i ventilaciona oprema su predviđeni za montažu?

ODGOVOR:

Nabavka svjetiljke i ventilacione opreme nije predmet nabavke, već samo njihova ugradnja.

Što se podrazumijeva pod „i dr.“?

ODGOVOR:

Pod „i dr.“ podrazumijeva se to što projektant eventualno dodatno isprojektuje.

Pitanje 2: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

12	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA -	Nabavka, isporuka i montaža znaka izričitih naredbi: II-45 (ø90cm) (bijela podloga) (klasa 3). Lice znaka sa svim simbolima, slovima i brojevima prema članu 17 Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji	2 kom
----	--	---	-------

	Nabavka, isporuka i montaža znaka izričitih naredbi: II-45 (ø90cm) (bijela podloga) (klasa 3)	("Službeni list CG", br. 035/21 od 5.04.2021. godine, 038/21 od 9.04.2021. godine). Znak se izrađuje od materijala klase 3 u skladu sa MEST EN 12899 ili ekvivalentan nacionalni standard. Zahtijevi za pozadinu saobraćajnog znaka: kod svih saobraćajnih znakova uključujući i konstruktivna ojačanja, pozadina saobraćajnog znaka mora biti obojena u sivom tonu bez sjaja u skladu sa RAL 9006, minimalne debljine nanosa 12 µm (u skladu sa MEST EN 13523- 1 ili ekvivalentan nacionalni standard). Uz isporuku znaka dostaviti sav potreba materijal za montažu znaka na stub nosač (vijci i obujmnice).	
--	---	---	--

Da li u opisu „minimalne debljine nanosa 12 µm“ ima elemenata alternativnosti?

Isto pitanje se odnosi i na poziciju radova br. 13.

ODGOVOR:

Nema elemenata alternativnosti za poziciju 12 i 13.

Pitanje 3: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

14	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA - Nabavka, isporuka i montaža stuba nosača saobraćajnog znaka prečnika 60 mm, dužine 3,60 m	Nabavka, isporuka i montaža stuba nosača saobraćajnog znaka prečnika 60 mm, dužine 3,60 m. Izrađen od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine prečnika 2", pocinkovan postupkom toplog cinkovanja. Pozicija obuhvata iskop, postavljanje betonskog temelja 0,6m ³ sa montažom stuba nosača u temelj, odvoz viška materijala - dostava i montaža	2 kom
----	--	---	-------

Gdje se odvozi višak materijala?

ODGOVOR:

Projektant je dužan da definiše u sklopu projektne dokumentacije izrade čelične konstrukcije.

Pitanje 4: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

15	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA - Izvođenje neisprekidane linije zaustavljanja širine 0,50 m	Izvođenje neisprekidane linije zaustavljanja širine 0,50 m. Isprekidana razdjelna linija od debeloslojne trajne plastike ili hladne plastike , širine 20 cm, bijele boje, dužine punog/praznog dijela - 6/12 m. Klasa retrorefleksije R5 ((R _l ≥ 300 mcd/lx/m ²), koeficijent trenja klase S2 i faktor osvjetljenosti klase B4.	5 m ²
----	---	---	------------------

Da li se isprekidana razdjelna linija izvodi od debeloslojne trajne plastike ili se ista izvodi od hladne plastike?

ODGOVOR:

Naručilac je dao mogućnost zainteresovanim ponuđačima da izaberu jedan od dva ponuđena rješenja. prilikom isporuke.

Pitanje 5: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

17	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA - Nabavka, isporuka i ugradnja dvovalne odbojne ograde EDSP/1.33 - ugradnja u zemljanu bankinu	Čelična jednostrana distantna ograda (JDO), testirana i ispitana za klasu H1W4 sa dvovalnim štitnikom tipa "A" prema MEST EN 1317 ili ekvivalentni nacionalni standard.. Svi elementi izrađeni su od čelika min. kvaliteta S235JR prema MEST EN 10025 i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja debljine cinka min. 55 µ prema MEST EN 1461 ili ekvivalentni nacionalni standardi. U cijenu uračunati sav potrebni vezni materijal između stubova i štitnika (distanceri između stubova i štitnika, navoji, matice, ...). Vijci za pričvršćenje elemenata ograde moraju biti izrađeni prema EN 20898/1 i EN 3740. Osovinsko rastojanje između stubova ograde je 1.33 m. Pozicijom su obuhvaćeni nabavka, transport i ugradnja.	60 m'
----	--	--	-------

Da li u opisima: „min. kvaliteta S235JR“ i „debljine cinka min. 55 µ“ ima elemenata alternativnosti?

ODGOVOR:

Nema elemenata alternativnosti.

Što se podrazumijeva pod „...“?

Ista pitanja se odnose i na pozicije radova br: 18, 19 i 20.

ODGOVOR:

Pod „...“ podrazumijeva se vezni materijal koji eventualno može biti potreban na licu mjesta.

Pitanje 6: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

19	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA - Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnog polukružnog početka-završetka	Čelični polukružni početak - završetak, koji mora da je u skladu sa standardom MEST EN 1317 . Svi elementi izrađeni su od čelika min. kvaliteta S235JR prema MEST EN 10025 ili ekvivalentni nacionalni standardi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja debljine cinka min. 55 µ prema MEST EN 1461 ili ekvivalentni nacionalni standardi. U cijenu uračunati sav potrebni vezni materijal između stubova i štitnika (distanceri između stubova i štitnika, navoji, matice, ...). Vijci za pričvršćenje elemenata ograde moraju biti izrađeni prema EN 20898/1 i EN 3740. Pozicijom su obuhvaćeni nabavka, transport i ugradnja.	8 kom
----	--	--	-------

Da li uz označeni standard „MEST EN 1317“ treba da stoji „ili ekvivalentnim nacionalnim standardom“?

ODGOVOR:

Ne.

Pitanje 7: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

21	SAOBRAĆAJNA	Pozicija podrazumeva ugradnju postojeće zaštitne odbojne ograde	150 m'
----	-------------	---	--------

	SIGNALIZACIJA I OPREMA - Ugradnja dvovalne odbojne ograde EDSP/1.33 - ugradnja u bankinu	prema MEST EN 1317 ili ekvivalentni nacionalni standardi.	
--	--	---	--

Da li uz „1.33“ treba dodati mjernu jedinicu za osovinsko rastojanje između stubova ograde (kao kod pozicije radova br. 22)?

ODGOVOR:

Ne.

Pitanje 8: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

23	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA - Ugradnja reflektujućih tijela na zaštitnoj ogradi- katadiopteri	Reflektujuća tijela – katadiopteri ugrađuju se u žljeb zaštitne ograde. Katadiopter je pravilnog oblika sa tijelom od pocinkovanog lima, plastike ili nekog drugog otpornog materijala na kojem se nalaze reflektujuće folije (crvena i bijela). Reflektujuća folija mora biti klase III (diamond grade).	30 kom
----	---	--	--------

Da li je tijelo katadioptera od pocinkovanog lima, ili je od plastike, ili je od nekog drugog otpornog materijala?

ODGOVOR:

Naručilac je dao mogućnost zainteresovanim ponuđačima da izaberu jedan od ponuđenih rješenja prilikom isporuke.

Pitanje 9: U Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, između ostalih, nalazi se pozicija radova sa sljedećim opisom:

24	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA - Indikator vrha razdelnog ostrva	Indikator vrha razdelnog ostrva (zaštitni odbojnik) je proizvod koji se puni sa vodom ili peskom i u velikoj meri može amortizovati udarac. Takođe usmerava saobraćaj reflektujućim poljima. Odbojnici treba da budu žute boje, sa retrorefleksijom klase III i dimenzije 1,5 m. Ovaj element treba da je u skladu sa standardom MEST EN 12899 ili ekvivalentnim nacionalnim standardom.	3 kom
----	---	---	-------

Da li se Indikator vrha razdjelnog ostrva puni vodom ili se isti puni pijeskom?

ODGOVOR:

Naručilac je dao mogućnost zainteresovanim ponuđačima da izaberu jedan od ponuđenih rješenja prilikom isporuke.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Dušan Čorlija

Vladan Knežević

Marko Madžgalj

Dijana Milačić

Milica Jablan



[Signature of Dušan Čorlija]

[Signature of Vladan Knežević]

[Signature of Marko Madžgalj]

[Signature of Dijana Milačić]

[Signature of Milica Jablan]