

PREGLED POSTUPKA #51599

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO
PIB	03099873
E-mail	milutin.kusovac@cedis.me
Telefon	020/408-395
Internet adresa	www.cedis.me
Fax	//
Adresa	IVANA MILUTINOVIĆA 12
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	NABAVKA OPREME ZA POTREBE ODRŽAVANJA ADSS OPTIKE SOPSTVENOJ REŽIJI
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivan Raičević
Kontakt	+382 20 408 395
Datum objave	07.09.2023. 14:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjavu ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom (Obrazac 2)	ESPD
Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok plaćanja je: roku od 30 (trideset) dana računajući od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu prema CEDIS d.o.o. Podgorica – Sektor za komercijalne poslove (n/r Bojana Tamindžija, dipl. ecc.) adresa Ivana Milutinovića br. 12, na žiro račun Isporučioca.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora: Rok isporuke je maksimum 90 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja Ugovora: Centalni magacin Cedis-a	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Za stavke 9 i 10 Ponuđač je u obavezi da, ukoliko nije proizvođač opreme, dostavi i ovlašćenje proizvođača opreme (autorizaciju) da ima status ovlašćenog partnera za prodaju, i da može da pruži lokalnu tehničku podršku, servis i obuku za traženu opremu; Autorizacija proizvođača opreme mora biti naslovljena na Naručioca opreme i da se odnosi na predmetnu nabavku kojom se ovlašćuje ponuđač da može da ponudi traženu opremu i pruži usluge lokalne tehničke podrške, obuke i servisa tražene opreme;	Drugi uslovi
Ponuđač garantuje Izjavom, da je roba nova, neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dostaviti izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lice ponuđača kao dokaz ispunjenja ovog uslova.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **15.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ADSS optički kabal kapaciteta 48ov	* tip kabla: LTC ADSS (Loose Tube Cable All Dielectric Self-Supporting) * tip vlakna: Single mode 9/125 * optički standard kabla: ITU-T G.657.A1 * broj vlakana po optičkom elementu - tubi:12 * broj tuba: 4 * optički element - PBT slobodna tuba, popunjena gelom * kabl ne sadrži metalne elemente * kabl sadrži rip cord vlakno * centralni rasteretni element, staklo/epoksi ojačano plastikom, prečnika 2 do 2,2mm * spoljašnji prečnik kabla 10 mm * spoljašnji plašt, polietilen debljine 1,7 mm * unutrašnji plašt, poliestersko predivo * omotač za zaštitu od vode * kabl predviđen za spoljašnju upotrebu * ovjesni raspon 30 do 80m * radna temperatura -40~+70 * pakovanje u jednom koturu, rezervna dužina ne manja od 3m	2000,00 m

2	ADSS optički kabal kapaciteta 24ov	* tip kabla: LTC ADSS (Loose Tube Cable All Dielectric Self-Supporting) * tip vlakna: Single mode 9/125 * optički standard kabla: ITU-T G.657.A1 * broj vlakana po optičkom elementu - tubi:12 * broj tuba: 2 * optički element - PBT slobodna tuba, popunjena gelom * kabl ne sadrži metalne elemente * kabl sadrži rip cord vlakno * centralni rasteretni element, staklo/epoksi ojačano plastikom, prečnika 2 do 2,2mm * spoljašnji prečnik kabla 10 mm * spoljašnji plašt, polietilen debljine 1,7 mm * unutrašnji plašt, poliestersko predivo * omotač za zaštitu od vode * kabl predviđen za spoljašnju upotrebu * ovjesni raspon 30 do 80m * radna temperatura -40~+70 * pakovanje u jednom koturu, rezervna dužina ne manja od 3m	2000,00 m
---	------------------------------------	---	-----------

3	ADSS optički kabal kapaciteta 12ov	* tip kabla: LTC ADSS (Loose Tube Cable All Dielectric Self-Supporting) * tip vlakna: Single mode 9/125 * optički standard kabla: ITU-T G.657.A1 * broj vlakana po optičkom elementu - tubi:12 * broj tuba: 1 * optički element - PBT slobodna tuba, popunjena gelom * kabl ne sadrži metalne elemente * kabl sadrži rip cord vlakno * centralni rasteretni element, staklo/epoksi ojačano plastikom, prečnika 2 do 2,2mm * spoljašnji prečnik kabla 10 mm * spoljašnji plašt, polietilen debljine 1,7 mm * unutrašnji plašt, poliestersko predivo * omotač za zaštitu od vode * kabl predviđen za spoljašnju upotrebu * ovjesni raspon 30 do 80m * radna temperatura -40~+70 * pakovanje u jednom koturu, rezervna dužina ne manja od 3m	1000,00 m
4	Optička spojnica od 48 do 96ov	Optička spojna kutija kapaciteta 96 optičkih vlakana cilindričnog “dome” tipa za montažu na stub Material plastika, ABS, crne boje, UV zaštita Minimum 6 uvodnica za optičke kablove/ADSS, sa termoskupljajućim bužiom Splajs kaseta minimalnog kapaciteta 96 optičkih spojeva (splajseva) Isporučuje se sa nosačem i termoskupljajućim uvodnicama	10,00 kom

5	Optička spojnica do 48ov	Optička spojnica do 48ov Optička spojna kutija kapaciteta 48 optičkih vlakana cilindričnog "dome" tipa za montažu na stub Material plastika, ABS, crne boje, UV zaštita Minimum 4 uvodnice za optičke kablove/ADSS, sa termoskupljajućim bužirom Splajs kaseta minimalnog kapaciteta 48 optičkih spojeva (splajseva) Isporučuje se sa nosačem i termoskupljajućim uvodnicama	10,00 kom
6	ZOK 24/48 o.v. za montažu na stub	ZOK 48 o.v. za montažu na stub/zid 48 SC/APC adaptera sa 48 SC/APC SM pigtaila Splajs kaseta za minimum 48 optičkih spojeva (splajseva) Min. 4 uvodnice za optičke kablove UV zaštita, IP54, vrata sa bravom	2,00 kom
7	Optički splitter PLC 1:8 SC APC	tip vlakna po standardu ITU-T G.657.A1	2,00 kom
8	Optički splitter PLC 1:16 SC APC	tip vlakna po standardu ITU-T G.657.A1	2,00 kom

9	Nož za siječenje optičkih vlakana	Nož za siječenje pojedinačnih SM i MM optičkih vlakana mora zadovoljavati sledeće zahteve: • Ugao sječenja vlakna treba biti u opsegu od 0,3 do 0,9 stepeni ili manje. • Radni vijek sječiva noža mora biti 60000 isječenih vlakana ili više. Sječivo mora biti lako izmjenljivo na terenu od strane korisnika što olakšava održavanje noža i eliminiše potrebu slanja u servis. • Dužina odsječenog vlakna mora biti podesiva u opsegu 5-20mm pri upotrebi adaptera ili fiksno 10mm pri upotrebi fiber holder-a • Sječenje treba da se obavlja otvaranjem i zatvaranjem poluge koja ima širok ugao otvaranja radi lakog postavljanja vlakna. • Nož mora imati kolektor za skupljanje ostataka vlakana prilikom sječenja. • Promjena položaja sječiva mora biti jednostavna i bez upotrebe alata. Metode promjene položaja moraju uključivati: manualno okretanje zupčanika, pritisak na taster za aktiviranje internog motora i komanda za bežično povezanog splajsera • Neophodno je da nož ima mogućnost bežične komunikacije sa splajserom kako bi se omogućila kontrola kvaliteta odsječenih vlakana i automatska rotacija sječiva u slučaju pojave više loše obrađenih vlakana. • Nož mora prihvatati vlakna sa prečnikom spoljne izolacije (bafera) do 3000 µm ili više. Nož za siječenje optičkih vlakana mora biti istog proizvođača kao i Fuzioni splajser (stavka 1, partija 1)	1,00 kom
---	-----------------------------------	--	----------

10	Komplet alata za obradu optičkih vlakana i kablova	Komplet alata za obradu optičkih kablova u terenskim uslovima rada, mora sadržati sve neophodne alate potrebne za pripremu vlakana za splajsovanje, kao i dodatni set opšteg alata. Set alata mora sadržati minimalno sljedeće komponente : • Tvrdi kofer za smještanje alata • Skidač izolacije sa 3 rupe, 2- 3mm, 900 i 250 µm) • Kružni nož za sječenje cjevčica (loose tube cutter) • nož za sječenje cjevčica (loose tube cutter peg type) • nož za skidanje primarne izolacije (cable ringing tool) • Kevlar makaze • Posuda sa tečnošću za čišćenje fibera • lint-free maramice (tuba od minimum 100 kom) • lint free pamučni štapići za čišćenje • posuda za sigurno odlaganje vlakana • krpa za čišćenje • Lampu za nošenje na glavi • Opšti alat : skalpel, mjerna traka, šrafčigeri (ravni – veliki, ravni - mali, krstasti – veliki, krstasti – mali), 6" kliješta, mala testera za metal, set preciznih šrafčigera. komplet alata za obradu optičkih kablova mora biti istog proizvođača kao i Fuzioni splajser (stavka 1, partija 1)	1,00 kom
11	Pigtail 1m, SC/APC / G.657.A1/2mm	tip vlakna po standardu ITU-T G.657.A1	100,00 kom
12	Pigtail 2m, SC/APC / G.657.A1/2mm	tip vlakna po standardu ITU-T G.657.A1	100,00 kom
13	Patch cord E-2000/APC - E2000/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/1m	Patch cord E-2000/APC - E2000/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/1m	20,00 kom
14	Patchcord E-2000/APC - E2000/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	Patchcord E-2000/APC - E2000/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	20,00 kom
15	Patch cord E-2000/APC - E2000/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	Patch cord E-2000/APC - E2000/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	20,00 kom
16	Patch cord E-2000/APC - E2000/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	Patch cord E-2000/APC - E2000/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	5,00 kom
17	Patch cord E-2000/APC - SC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	Patch cord E-2000/APC - SC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	5,00 kom

18	Patch cord E-2000/APC - SC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	Patch cord E-2000/APC - SC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	5,00 kom
19	Patch cord E-2000/APC - SC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	Patch cord E-2000/APC - SC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	5,00 kom
20	Patch cord E-2000/APC - SC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	Patch cord E-2000/APC - SC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	5,00 kom
21	Patch cord E-2000/APC - SC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	Patch cord E-2000/APC - SC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	5,00 kom
22	Patch cord E-2000/APC - SC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	Patch cord E-2000/APC - SC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	5,00 kom
23	Patch cord E-2000/APC - LC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	Patch cord E-2000/APC - LC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	5,00 kom
24	Patch cord E-2000/APC - LC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	Patch cord E-2000/APC - LC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	5,00 kom
25	Patch cord E-2000/APC - LC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	Patch cord E-2000/APC - LC/APC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	5,00 kom
26	Patch cord E-2000/APC - LC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	Patch cord E-2000/APC - LC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/2m	5,00 kom
27	Patch cord E-2000/APC - LC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	Patch cord E-2000/APC - LC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/5m	5,00 kom
28	Patch cord E-2000/APC - LC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	Patch cord E-2000/APC - LC/UPC, SM , duplex, G652.D - 2mm/10m	5,00 kom
29	PSK oprema - obujmica SKS 130-150mm	PSK oprema - obujmica SKS 130-150mm, galvanski cinkovana, sa četiri držača za hvataljke	10,00 kom
30	PSK oprema - obujmica SKS 170-210mm	PSK oprema - obujmica SKS 170-210mm, galvanski cinkovana, sa četiri držača za hvataljke	10,00 kom

31	PSK oprema - obujmica SKS 200-250mm	PSK oprema - obujmica SKS 200-250mm, galvanski cinkovana, sa četiri držača za hvataljke	10,00 kom
32	PSK oprema - obujmica SKS 250-300mm	PSK oprema - obujmica SKS 250-300mm, galvanski cinkovana, sa četiri držača za hvataljke	10,00 kom
33	PSK oprema - obujmica SKS 300-360mm	PSK oprema - obujmica SKS 300-360mm, galvanski cinkovana, sa četiri držača za hvataljke	10,00 kom
34	PSK oprema - zatezna hvataljka ADSS	PSK oprema - zatezna hvataljka ADSS za kablove od 5-25mm	10,00 kom
35	PSK oprema - zatezna hvataljka 1/800	PSK oprema - zatezna hvataljka 1/800 za kablove od 5-25mm	10,00 kom
36	PSK oprema - zatezna hvataljka PA 1500 1X50-71.5mm	PSK oprema - zatezna hvataljka PA 1500 1X50-71.5mm za kablove od 5-25mm	10,00 kom
37	PSK oprema - rotor zatezač	PSK oprema - rotor zatezač	10,00 kom
38	Metalni nosač rezerve kabla u obliku krsta	omogućava smještanje rezerve ADSS kabla prečnika namotaja 600mm. Ima podesive obruče za montažu na betonski ili drveni stub prečnika 120-170mm. Snop kablova oslonjen u četiri tačke.	10,00 kom