

PREGLED POSTUPKA #65813

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ČISTOĆA HERCEG NOVI DOO
PIB	02293200
E-mail	sonjadabovic.hn@gmail.com
Telefon	067/884-524
Internet adresa	www.cistoca-hn.com
Fax	//
Adresa	I Bokeške brigade bb
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Plastični kontejneri 1100l sa ravnim poklopcem
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sofija Kulinović
Kontakt	Sofija Kulinović 067/884-524
Datum objave	08.12.2023. 13:30
Napomena	Plastični kontejneri 1100l sa ravnim poklopcem

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	ČISTOĆA HERCEG NOVI DOO Plastični kontejneri 1,1m3 34928480 - Kontejneri i kante za otpad i smeće	19.999,00 EUR	4.199,79 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Fco magacin NARUČIOCA, Trebinjska bb, Servisna zona, Igalo	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđeni rok za izvršenje ugovora ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja:60 dana od potpisivanja zapisnika o primopredaji robe i prijema fakture	Rok plaćanja
ISO 9001: 2015 - sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001:2015 - sistem menadžmenta životnom sredinom	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Izjava	ESPD
U izraženu cijenu Ponuđač mora uračunati sve troškove kao što su carinski troškovi, transport FCO Herceg Novi, osiguranje prilikom transporta i montaža kontejnera.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
2. Kvalitet (Q) (30 bodova) Podkriterijum kvalitet se izražava kroz garantni period, gdje je Naručilac odredio da je minimalni garantni rok u trajanju od 24 mjeseca. Maksimalan broj bodova dodijelit će se onom ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok, dok će se broj bodova za ostale učesnike odrediti na način da se garantini rok za predmetnog ponuđača podijeli sa najdužim ponuđenim rokom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova i to po (rok će se računati po broju ponuđenih mjeseci): $Q = Q1/Q2 \times 30$ Q = broj bodova Q1 – garantni rok predmetnog ponuđača Q2 – najduži garantni rok

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **13.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Plastični kontejneri 1100m ³ sa ravnim poklopcem (poklopac u poklopac)- plave boje	- Zapremina kontejnera: 1,1m³ (1100 lit) - Dimenzije, proizvodnja i zaštita u skladu sa standardima EN 840 – cca 1370 x 1070 x 1344 mm -Materijal tijela kontejnera: izrađen od HDPE (polietilen velike gustine , otporan na temperaturu -30 stepeni C do + 80 stepeni C. Boja kontejnera i poklopca plave boje -Način izrade:Ručke tijela kontejnera treba da su ojačane i da su sastavni dio tijela, da se montiraju naknadno. Dodatna ojačanja na svim zidovima tijela kontejnera u vidu pregiba cijelom dužinom zidova. Prihvatni češalj dodatno ojačan u obliku strukture saće.Bočni prihvatnici treba da su ojačani metalnim cijevima minimalne širine 450 mm, da je oslonjen na bočne rubove kontejnera. Ručke na obje strane kontejnera. -Dno kontejnera: treba da je ugrađen ispust za vodu sa zaptivnim gumenim čepom. -Karakteristike poklopca kontejnera: Brava za zaključavanje / manuelna brava; poklopac kontejnera treba da bude ravan izrađen od HDPE, sa ručkom za ručno otvaranje, sa opcijom poklopac u poklopcu, čvrsto povezan sa tijelom kontejnera preko dvije šarke širine minimum 100mm i pocinkovane	10,00 kom

	metalne cijevi koja posjeduje ojačanja radi veće čvrstine. Način pražnjenja: kontejneri treba da su prilagođeni za istresanje specijalnim vozilom – autosmećarem pomoću dva oslonca na bočnim stranama za prihvata kao i pomoću prihvata na obodu prednje strane (tzv. češljevi) koji služe za podizanje i pražnjenje istih. -Točkovi na kontejnerima: četiri (4) standardna pocinčana točka, dva okretna i dva sa kočnicom, dimenzije fi 200 mm sapunim gumom, pokretljivosti od 360 stepeni i nosivosti 250 kg. -Sve površine na kontejnerima moraju biti glatke, odnosno kontejner ne smije imati oštre ivice. -Obilježavanje kontejnera: Na bočnoj strani treba da bude ugrađena pločica učvršćena nitnama, dimenzije 30x70x2 mm sa utisnutim brojevima 01-40/23. Na prednjoj frontalnoj strani treba postaviti naljepnice dimenzija 320 x 220 mm sa tekstom prema dogovoru.,i sa toplim utiskivanjem logoa firme.	
	- Zapremina kontejnera: 1,1m³ (1100 lit) - Dimenzije, proizvodnja i zaštita u skladu sa standardima EN 840 – cca 1370 x 1070 x 1344 mm -Materijal tijela kontejnera: izrađen od HDPE (polietilen velike gustine , otporan na temperaturu -30 stepeni C do + 80 stepeni C. Boja kontejnera i poklopca ŽUTE boje -Način izrade:Ručke tijela kontejnera treba da su ojačane i da su sastavni dio tijela, da se montiraju naknadno. Dodatna ojačanja na svim zidovima tijela kontejnera u vidu pregiba cijelom dužinom zidova. Prihvatni češalj dodatno ojačan u obliku strukture saće.Bočni prihvatnici treba da su ojačani metalnim cijevima minimalne širine 450 mm, da je oslonjen na bočne rubove kontejnera. Ručke na obje strane kontejnera. -Dno kontejnera: treba da je ugrađen ispust za	

2	Plastični kontejneri 1100m ³ sa ravnim poklopcem (poklopac u poklopac)- žute boje	vodu sa zaptivnim gumenim čepom. -Karakteristike poklopca kontejnera: Brava za zaključavanje / manualna brava; poklopac kontejnera treba da bude ravan izrađen od HDPE, sa ručkom za ručno otvaranje, sa opcijom poklopac u poklopcu, čvrsto povezan sa tijelom kontejnera preko dvije šarke širine minimum 100mm i pocinkovane metalne cijevi koja posjeduje ojačanja radi veće čvrstine. Način pražnjenja: kontejneri treba da su prilagođeni za istresanje specijalnim vozilom – autosmećarem pomoću dva oslonca na bočnim stranama za prihvata kao i pomoću prihvata na obodu prednje strane (tzv. češljevi) koji služe za podizanje i pražnjenje istih. -Točkovi na kontejnerima: četiri (4) standardna pocinčana točka, dva okretna i dva sa kočnicom, dimenzije fi 200 mm sa punim gumom, pokretljivosti od 360 stepeni i nosivosti 250 kg. -Sve površine na kontejnerima moraju biti glatke, odnosno kontejner ne smije imati oštre ivice. -Obilježavanje kontejnera: Na bočnoj strani treba da bude ugrađena pločica učvršćena nitnama, dimenzije 30x70x2 mm sa utisnutim brojevima 01-40/23. Na prednjoj frontalnoj strani treba postaviti naljepnice dimenzija 320 x 220 mm sa tekstom prema dogovoru i sa toplim utiskivanjem logoa firme.	30,00 kom
---	--	---	-----------