

1 REZERVNI DJELOVI ZA SISTEM VIDEO NADZORA				
Br.	Opis	Mjera	Jedinična cijena	Jedinična cijena sa uračunatim PDV-om
1.1	Avigilon 2.0C-H6SL-D1-IR: Unutrašnja dan/noć IP DOME kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 2 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 3.4-10.5mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 30m; detekcija pokreta; slot za SD karticu; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.2	Avigilon 2.0C-H6SL-DO1-IR: Unutrašnja/spoljašnja dan/noć IP DOME kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 2 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 3.4-10.5mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 30m; detekcija pokreta; slot za SD karticu; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.3	Avigilon 3.0C-H6SL-D1-IR: Unutrašnja dan/noć IP DOME kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 3 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 3.4-10.5mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 30m; detekcija pokreta; slot za SD karticu; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.4	Avigilon 3.0C-H6SL-DO1-IR: Unutrašnja/spoljašnja dan/noć IP DOME kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 3 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 3.4-10.5mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 30m; detekcija pokreta; slot za SD karticu; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.5	Avigilon H4SL-MT-NPTA1: NPT adapter za zidni nosač H4SL dome kamera	Komad		
1.6	Avigilon CM-MT-WALL1: Zidni nosač H4SL dome kamera	Komad		
1.7	Avigilon 2.0C-H6SL-B01-IR: Sspoljašnja dan/noć IP BULLET kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 2 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 3.4-10.5mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 50m; detekcija pokreta; slot za microSD karticu; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje 12VDC/ PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.8	Avigilon 3.0C-H6SL-B01-IR: Sspoljašnja dan/noć IP BULLET kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 3 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 3.4-10.5mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 40m; detekcija pokreta; slot za microSD karticu; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje 12VDC/ PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.9	Avigilon 3.0C-H6SL-B02-IR: Sspoljašnja dan/noć IP BULLET kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 3 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 10.9-29mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 70m; detekcija pokreta; slot za microSD karticu; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje 12VDC/ PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.10	Avigilon 2.0C-H6M-D1-IR : Unutrašnja dan/noć IP MINI DOME kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 2 Megapiksela; ugrađen auto-iris fiksni objektiv 2.95mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 10m; detekcija pokreta; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje PoE (IEEE802.3af, klasa 2); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.11	Avigilon 3.0C-H6M-D1-IR : Unutrašnja dan/noć IP MINI DOME kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 3 Megapiksela; ugrađen auto-iris fiksni objektiv 2.95mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 10m; detekcija pokreta; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje PoE (IEEE802.3af, klasa 2); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.12	Avigilon 8.0C-H5A-FE-DO1-IR: Unutrašnja/spoljašnja dan/noć IP FISHEYE kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 8 Megapiksela; ugrađen auto-iris fiksni objektiv 1.4mm; H.264, H.265 i Motion JPEG kompresija; 25 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 17m; detekcija pokreta; slot za SD karticu; napajanje 12VDC/ PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.13	Avigilon 12.0W-H5A-FE-DO1-IR: Unutrašnja/spoljašnja dan/noć IP FISHEYE kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 12 Megapiksela; ugrađen auto-iris fiksni objektiv 1.6mm; H.264, H.265 i Motion JPEG kompresija; 25 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 12m; detekcija pokreta; slot za SD karticu; napajanje 12VDC/ PoE (IEEE802.3af, klasa 3); kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.14	Avigilon 4.0C-H6A-DO1-IR: Unutrašnja/spoljašnja dan/noć IP DOME kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 4 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 4.4-9,3mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 70m; WDR do 144dB; detekcija pokreta; dva slotova za SD kartice; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje 12VDC/ 24VAC/ PoE (IEEE802.3af, klasa 3); Napredna Video Analitika; kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		

1.15	Avigilon 4.0C-H6A-B01-IR: Spoljašnja dan/noć IP BULLET kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 4 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 4.4-9,3mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 70m; WDR do 144dB; detekcija pokreta; dva slot za SD kartice; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje 12VDC/ 24VAC/ PoE (IEEE802.3af, klasa 3); Napredna Video Analitika; kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
	Avigilon 4.0C-H6A-B02-IR: Spoljašnja dan/noć IP BULLET kamera za video nadzor, sljedećih karakteristika: rezolucija 4 Megapiksela; ugrađen auto-iris varifokalni objektiv 6.9 - 214.6mm; H.265, H.264 i Motion JPEG kompresija; 30 FPS u punoj rezoluciji; IC-ovi dometa 170m; WDR do 144dB; detekcija pokreta; dva slot za SD kartice; podešavanje položaja u 3 ose; napajanje 12VDC/ 24VAC/ PoE (IEEE802.3af, klasa 3); Napredna Video Analitika; kompatibilna sa postojećim softverom tipa Avigilon Control Center Standard.	Komad		
1.22	Avigilon 3.0C-H4VI-R01-IR: 3.0 MP, H4 Video Interkom, WDR, LightCatcher, Day/Night, 1.83mm f/2.4, Integrirani IC, uzidna ugradnja	Komad		
1.23	Avigilon H4VI-MT-SURF1: adapter za nazidnu ugradnju H4 Video Interkoma	Komad		
1.24	Dahua IPC-HFW2231TP-ZS bullet kamera: 2 Mpix dan/noc mrežna kamera u bullet kucištu, 3DNR, 1/2.8" 2Megapixel progressive STARVIS CMOS, H.265 / H.264 kompresija, maksimalna rezolucija 25/30fps@1080p(1920x1080), ICR filter, WDR(120dB), automatska kontrola bijele boje, automatska kontrola pojačanja, 3D redukcija šuma, ugrađen motorizovani i objektiv 2.7-13.5 mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, maksimalan domet IC dioda 60 metara, micro SD card slot do 128GB. ONVIF podrška, IVS: Tripwire, Intrusion. 12VDC / PoE napajanje. IP67, PoE. Odgovarajuća dozna PFA122	Komad		
1.25	Dahua IPC-HDBW2231RP-ZS Dome kamera: 2 Mpix dan/noc mrežna kamera u antivandal IK10 dome kucištu, 3DNR, 1/2.8" 2Megapixel progressive STARVIS CMOS, H.265 / H.264 kompresija, maksimalna rezolucija 25/30fps@1080p(1920x1080), ICR filter, WDR(120dB), automatska kontrola bijele boje, automatska kontrola pojačanja, 3D redukcija šuma, ugrađen motorizovani i objektiv 2.7-13.5 mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, maksimalan domet IC dioda 30 metara, micro SD card slot do 128GB. ONVIF podrška, 12VDC / PoE napajanje. IP67, IK10, PoE. Odgovarajuća dozna PFA137	Komad		
1.26	Dahua IPC-HDBW5541E-ZE IP Dome AI WIZMIND kamera 5 Mpx, True WDR 120 dB, motorizovani objektiv 2.7-13.5mm, MicroSD slot, max. 256GB, IR domet 40 m, IP67, IK10, napajanje 12 VDC / ePoE. Podržava video analitiku; Odgovarajuća dozna PFA137	Komad		
1.27	Dahua IPC-HDBW8331E-ZE 3MP WDR IR Dome IP Kamera 1/2.8" 3Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS, H.265&H.264 triple-stream encoding, 50/60fps@3M(2048x1536). Motorizovani objektiv 2.7mm ~13.5mm. Domet IR dioda do 50m. WDR(140dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC. Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS. Micro SD memory,IP67,IK10,PoE+. Odgovarajuća dozna PFA138	Komad		
1.28	Dahua PFA122-V2 dozna za kablove: Vodootporna dozna za smještanje kablova i konektora, Aluminijum, IP66	Komad		
1.29	Dahua PFA137 dozna za kablove: Vodootporna nazidna dozna za dome kamere za smještanje kablova i konektora, Aluminijum, IP66	Komad		
1.30	Dahua PFA138 dozna za kablove: Vodootporna nazidna dozna za dome kamere za smještanje kablova i konektora, Aluminijum, IP66	Komad		
1.31	Dahua PFB203W aluminijski zidni nosač za Dome kamere	Komad		
1.32	Dahua PFB211W aluminijski zidni nosač za Dome kamere	Komad		
1.33	AXIS P8221 I/O modul IP uređaj sa 8 digitalnih podesivih alarmnih ulaza i izlaza za povezivanje Milestone video nadzora na alarmnu centralu, POE napajanje	Komad		
1.34	Kingston 64GB MicroSDXC memorijska kartica 100MB/s čitanje i 80MB/s pisanje	Komad		
1.35	Kingston 256GB MicroSDXC memorijska kartica 170MB/s čitanje i 90MB/s pisanje	Komad		
1.36	Avigilon ACC Standard licenca za 1 kameru	Komad		
1.37	Avigilon ACC Standard to Enterprise nadogradnja licence za 1 kameru	Komad		
1.38	Avigilon ACC-STD-SMART-1YR Podrška za unaprjeđenja software-a na nove verzije u trajanju od 1 godine (za 1 kamera licencu)	Komad		
1.39	Avigilon ACC-STD-SMART-3YR Podrška za unaprjeđenja software-a na nove verzije u trajanju od 3 godine (za 1 kamera licencu)	Komad		
1.40	Avigilon ACC-STD-SMART-5YR Podrška za unaprjeđenja software-a na nove verzije u trajanju od 5 godina (za 1 kamera licencu)	Komad		
1.41	Milestone XProtect Expert Licenca za 1 uređaj	Komad		
1.42	Milestone XProtect Expert Care Plus za baznu licencu za period od 1 godine	Komad		
1.43	Milestone XProtect Expert Care Plus za uređaj licencu za period od 1 godine	Komad		
1.44	Milestone XProtect Expert Care Plus za baznu licencu za period od 2 godine	Komad		
1.45	Milestone XProtect Expert Care Plus za uređaj licencu za period od 2 godine	Komad		
1.46	Milestone XProtect Expert Care Plus za baznu licencu 3 godine Opt-In	Komad		
1.47	Milestone XProtect Expert Care Plus za uređaj licencu 3 godine Opt-In	Komad		
1.48	Avigilon HD-NVR5-VAL-16TB-EU: Osnovni IP video-snimač (server) sljedećih karakteristika: ugrađeni hot-swap hard diskovi kapaciteta 16TB (RAID 5 konfiguracija); hot-swap napajanje; mogućnost ugradnje redundantnog napajanja; DVD±RW uređaj; 2x Gigabit Ethernet port (RJ-45); 1U kućište predviđeno za montažu u 19" rack ormar; instaliran operativni sistem Windows 10 IoT.	Komad		
1.49	Avigilon HD-NVR5-VAL-24TB-EU: Osnovni IP video-snimač (server) sljedećih karakteristika: ugrađeni hot-swap hard diskovi kapaciteta 24TB (RAID 5 konfiguracija); hot-swap napajanje; mogućnost ugradnje redundantnog napajanja; DVD±RW uređaj; 2x Gigabit Ethernet port (RJ-45); 1U kućište predviđeno za montažu u 19" rack ormar; instaliran operativni sistem Windows 10 IoT.	Komad		

1.51	Avigilon NVR5-STD-24TB-S19-EU: Napredni IP video-snimač (server) sljedećih karakteristika: ugrađeni hot-swap hard diskovi kapaciteta 24TB (RAID 6 konfiguracija) za odvojenim diskovima za OS; hot-swap napajanje; mogućnost ugradnje redundantnog napajanja; DVD±RW uređaj; više Gigabit Ethernet portova (RJ-45); 2U kućište predviđeno za montažu u 19" rack ormar; instaliran operativni sistem Windows Server 2019.	Komad		
1.52	Avigilon NVR5-STD-32TB-S19-EU: Napredni IP video-snimač (server) sljedećih karakteristika: ugrađeni hot-swap hard diskovi kapaciteta 32TB (RAID 6 konfiguracija) za odvojenim diskovima za OS; hot-swap napajanje; mogućnost ugradnje redundantnog napajanja; DVD±RW uređaj; više Gigabit Ethernet portova (RJ-45); 2U kućište predviđeno za montažu u 19" rack ormar; instaliran operativni sistem Windows Server 2019.	Komad		
1.53	Avigilon NVR5-PSU-800W-EU: Napajanje za Avigilon NVR5 Standard server, hot-swap, EU naponski kabal	Komad		
1.54	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD	Komad		
1.55	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) LPC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD	Komad		
1.56	HPE HDD 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC	Komad		
1.57	HPE HDD 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC	Komad		
1.58	HPE HDD 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC	Komad		
1.59	HPE HDD 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC	Komad		
1.60	HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 RAID kontroler	Komad		
1.61	HPE napajanje 500W Platinum Hot Plug	Komad		
1.62	HPE memorija 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	Komad		
1.63	Dell HDD 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive za server Dell PowerEdge R530	Komad		
1.64	Dell HDD 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive za server Dell PowerEdge R530	Komad		
1.65	Dell 4GB RDIMM memorija, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width za server Dell PowerEdge R530	Komad		
1.66	Dell Redundant Power Supply, 495W	Komad		
1.67	Dell HDD, 1TB, ES, 7.2K, 3.5,W-VL, E/C: Hard-disk kapaciteta 1 TB (3.5", hot-swap, SATA, 7.200 rpm), za postojeći server tipa Dell PowerEdge R710, ili ekvivalentan.	Komad		
1.68	Dell H480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in with 3.5in HYB CARR za server Dell PowerEdge R740	Komad		
1.69	Dell HDD 8TB 7.2K RPM SATA 12Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive za server Dell PowerEdge R740	Komad		
1.70	Qnap 004-Bay NAS TS-451+-2G: Storage uređaj za 4 HDD-a	Komad		
1.71	WD HDD 4TB RED WD40EFRX, SATA 6 Gb/s, 64 MB cache, 3.5", NAS, predviđen za rad u storage uređajima	Komad		
1.72	WD HDD 6TB RED WD60EFRX, SATA 6 Gb/s, 64 MB cache, 3.5", NAS, predviđen za rad u storage uređajima	Komad		
1.73	PC klijentska radne stanice za monitoring, sljedećih karakteristika: 4-jezgarni procesor Intel i5, 16GB RAM-a, M.2 SSD 250GB; Gigabit Ethernet RJ-45 port; NVIDIA GeForce grafička kartica sa 128-bitnim setom instrukcija; DVI-I/HDMI/D-sub priključcima i mogućnošću prikaza slike na min 2 monitora; DVD-RW; kućište sa USB 3 priključcima i napajanjem do 850w	Komad		
1.74	PC Intel Core i5 procesor, box	Komad		
1.75	PC Intel Core i7 procesor, box	Komad		
1.76	PC matična ploča B serije, 4xDDR4(5), PCI Express x16, PCI Express x1, USB3	Komad		
1.77	PC memorija 4GB, DDR4(5)	Komad		
1.78	PC memorija 8GB, DDR4(5)	Komad		
1.79	PC HDD 3.5" 1TB 7200 (SATA2/SATA3, 64MB cache, 7200rpm, 3.5")	Komad		
1.80	PC HDD 3.5" 2TB 7200 (SATA2/SATA3, 64MB cache, 7200rpm, 3.5")	Komad		
1.81	PC HDD 3.5" 4TB 7200 (SATA2/SATA3, 64MB cache, 7200rpm, 3.5")	Komad		
1.82	Transcend 2TB StoreJet 2.5" , eksterni HDD, Antishock system, Backup software, USB 3.1	Komad		
1.83	Transcend 4TB StoreJet 2.5" , eksterni HDD, Antishock system, Backup software, USB 3.1	Komad		
1.84	Kingston A400 SSDNow 240GB, SATA III, 2.5, up to 500MB/s Read and 350MB/s Write	Komad		
1.85	Kingston A400 SSDNow 480GB, SATA III, 2.5, up to 500MB/s Read and 450MB/s Write	Komad		
1.86	Kingston NV2 NVMe M.2 SSD 250GB up to 3000 / 1300MB / s Read / Write, NVMe PCIe Gen 4.0 x 4 Lanes	Komad		
1.87	Kingston NV2 NVMe M.2 SSD 500GB up to 3500 / 2100MB / s Read / Write, NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes	Komad		
1.88	PC grafička kartica Nvidia GeForce® GTX 1630, 4GB DDR5, 64 bit, Dual-link DVI-D *1, HDMI-2.0b*1, Display Port-1.4 *1	Komad		
1.89	PC grafička kartica Nvidia GeForce® GTX 1650, 4GB GDDR5, 128-bit, DisplayPort x 1 (v1.4) / HDMI 2.0b x 2, Maximum Displays 3)	Komad		
1.90	LG GH24NSD5: DVD+/-RW optički uređaj; SATA interfejs.	Komad		
1.91	LC Power napajanje LC600H-12: ATX napajanje snage 600W; priključci: 2x SATA, 2x PATA („molex“).	Komad		
1.92	PC Komplet:Tastatura + mis, br. tipki: 104, optički mis, br tastera: 3, USB, YU, Crna	Komad		
1.93	Microsoft Win Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP DVD	Komad		
1.94	Microsoft Windows Svr Std 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core	Komad		
1.95	TP-Link LS108G: 8-Portni Gigabit Switch, Metalno kućište	Komad		
1.96	TP-LINK TL-SG3428: JetStream 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch, 4 SFP Slots	Komad		
1.97	TP-LINK TL-SG2210P: JetStream 10-Port Gigabit Smart Switch with 8-Port PoE+ 61 W	Komad		
1.98	TP-LINK TL-SG2428P: JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch sa 24-Port PoE+ 250 W	Komad		
1.99	TP-LINK TL-SG3452XP: JetStream 48-Port Gigabit, 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch sa 48-Port PoE+	Komad		
1.100	NT-SFP-G20: 1.25G SFP module, double fiber, single mode, 20km, LC connector	Komad		

1.101	Dahua PFS3010-8ET-96-V2: 8-Portni PoE Switch, Layer 2, podržava IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3X standarde, podržava IEEE802.3af i IEEE803.3at naponske standarde, podržava Hi-PoE 60W, 8*10/100Mbps PoE portova, 2*10/100/1000Mbps porta, DC 48-57V napajanje, Port1 do 60W, Port2-8 do 30W, Total 96W	Komad		
1.102	Dahua PFS4218-16ET-190-V3: 16-Portni PoE Switch, Layer 2, IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3X standardi, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 16*10/100 Base-T PoE, PoE, PoE+, Hi-PoE, PoE budžet 190W, podržava POE i prenos signala do 250 m.	Komad		
1.103	Dahua PFS4226-24ET-240: 24-Portni PoE Switch, Layer 2, IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3X standardi, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 24*10/100 Base-T PoE, PoE, PoE+, Hi-PoE, PoE budžet 240W, podržava POE i prenos signala do 250 m.	Komad		
1.104	Dahua PFS4226-24ET-360: 24-Portni PoE Switch, Layer 2, IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3X standardi, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2*1000 Base-X (Combo port), 24*10/100 Base-T PoE, PoE, PoE+, Hi-PoE, PoE budžet 360W, podržava POE i prenos signala do 250 m.	Komad		
1.105	Patch cable 0,5m , Cat. 6a, S/FTP, gray	Komad		
1.106	Patch cable 1m , Cat. 6a, S/FTP, gray	Komad		
1.107	Patch cable 2m , Cat. 6a, S/FTP, gray	Komad		
1.108	Patch cable 3m , Cat. 6a, S/FTP, gray	Komad		
1.109	Patch cable 5m , Cat. 6a, S/FTP, gray	Komad		
1.110	Patch cable 10m , Cat. 6a, S/FTP, gray	Komad		
1.111	Fibre Optic Jumper kabal , 9/125µm, OS2, LC/SC, yellow, 2.0m	Komad		
1.112	Fibre Optic Jumper kabal , 9/125µm, OS2, LC/SC, yellow, 3.0m	Komad		
1.113	Fibre Optic Jumper kabal , 9/125µm, OS2, LC/SC, yellow, 5.0m	Komad		
1.114	LG 22MK410-B , 22" FullHD 1920X1080 Wide 178°/178°, VA LED, 5ms, AMD FreeSync™, 75Hz, 200cd/m², 16:9, 600:1, Black Stabilizer, VGA x1, HDMI x 1, VESA 75x75, Tilit -5~15°, Boja: Crna	Komad		
1.115	LG 24MR400-B LED IPS Monitor 24MR400-B, Black, 23.8, 1920 x 1080, Kontrast 1000:1, 5 ms, VGA/HDMI	Komad		
1.116	PHILIPS 273V7QDSB LED IPS Monitor, 27, 1920x1080, 75Hz, 10M:1, 4 ms, VGA/DVI-D/HDMI	Komad		
1.117	LG 32LQ63006LA LED TV 32" full HD, WebOS ThinQ AI smart TV, HDR10 Pro, DVB-T2/C/S2	Komad		
1.118	Samsung UE43CU7172UXXH LED TV 43" ultra HD, smart TV, Crystal display	Komad		
1.119	LG 50UR78003LK LED TV 50" Ultra HD, WebOS smart, Alpha5 AI procesor 4K Gen6, HDR10 Pro	Komad		
1.120	Zidni nosač za LCD televizore od 32" do 65", max nosivost 45 kg	Komad		
1.121	Zidni zglobni nosač za TV i monitore od 14" do 42"	Komad		
1.122	Zidni zglobni nosač za TV i monitore od 26" do 55"	Komad		
1.123	Kabl VGA HD15 M/M 2m	Komad		
1.124	Kabl VGA HD15 M/M 6m	Komad		
1.125	Kabl VGA HD15 M/M 15m	Komad		
1.126	Kabl HDMI M/M High Speed 340 MHz (10.2 Gbit/s) 3m	Komad		
1.127	Kabl HDMI M/M High Speed 340 MHz (10.2 Gbit/s) 5m	Komad		
1.128	Kabl HDMI M/M High Speed 340 MHz (10.2 Gbit/s) 10m	Komad		
1.129	Kabl HDMI M/M High Speed 340 MHz (10.2 Gbit/s) 15m	Komad		
1.130	Kabl HDMI M/M High Speed 340 MHz (10.2 Gbit/s) 20m	Komad		
1.131	Inform Guardian 600A UPS, 360W, 600VA, line interactive simulated sinewave, ulaz 162-290V, izlaz 220/230V ± 10%, 1xšuko i 1xIEC C13 utičnice, AVR, ABM, cold start, transfer 2-6ms, 4.35kg, baterija 1x12V/7Ah	Komad		
1.132	Inform Guardian 800A UPS, 480W, 800VA, line interactive simulated sinewave, ulaz 162-290V, izlaz 220/230V ± 10%, 1xšuko i 1xIEC C13 utičnice, AVR, ABM, cold start, transfer 2-6ms, 4.7kg, baterija 1x12V/9Ah	Komad		
1.133	Inform Guardian GDN 1000AP UPS, 1000VA Line Interactive, AVR, ABM, 2 x IEC / 2x Schuko	Komad		
1.134	Inform Guardian GDN 1500AP UPS, 1500VA, Line Interactive, AVR, ABM, RJ45 Protection, 2 x IEC / 2 x Schuko	Komad		
1.135	Inform Guardian GDN 2000AP UPS, 2000VA, Line Interactive, AVR, ABM, RJ45 Protection, 2 x IEC / 2 x Schuko	Komad		
1.136	Sinus EVO 2000 Rack Mount 2U UPS: 1800W, 2000VA, online pure sinewave, ulaz 110-300V, izlaz 200-240V±1%, 1xšuko i 2xIEC C13 utičnice, efikasnost >90%, cold start, transfer 0ms, LCD displej za indicaciju rada, RS-232+USB, 19.5kg, baterije 4x12V/9Ah, dubina 460mm	Komad		
1.137	InformSinus EVO 3000 Rack Mount 2U UPS: 2700W, 3000VA, On-Line Double Conversion, ulaz 110-300V, izlaz 200-240V±1%, 1xšuko i 2xIEC C13 utičnice, efikasnost >90%, cold start, transfer 0ms, LCD displej, RS-232+USB, 26.2kg, baterije 6x12V/9Ah, dubina 600mm	Komad		
1.138	Socomec UPS NeTYS RT 3300VA/2700W 230V 50/60Hz, ON-LINE Double conversion (VFI), USB, RS232, LCD, 6 (10A) x IEC 320, 1 (16A) x IEC 320	Komad		
1.139	APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	Komad		
1.140	APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	Komad		
1.141	APC RBC43 zamjenski komplet baterija Cartridge #43	Komad		
1.142	APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect	Komad		
1.143	APC RBC6 zamjenski komplet baterija Cartridge #6	Komad		
1.144	APC Back-UPS 1200VA , 230V, AVR, Schuko Sockets	Komad		
1.145	APC RBC113 zamjenski komplet baterija Cartridge #113	Komad		
1.146	Produzni kabal sa 6 uticnica i osvijetljenim dvopolnim prekidačem 3m, max. cap. 3600W, max volt. 250V AC	Komad		

1.147	Kabl za napajanje PC-ja duzine 1.8m sa ravnim IEC i Schuko utikacem	Komad		
1.148	Kabl produzni (UPS) za napajanje PC 1.8m ili za povezivanje monitora na sistem	Komad		
1.149	Kabl produzni (UPS) za napajanje PC 3m ili za povezivanje monitora na sistem	Komad		
1.150	Baterija 12V 7Ah za UPS	Komad		
1.151	Baterija 12V 9Ah za UPS	Komad		
1.152	Adapter 12Vdc-2A: Adapter za napajanje kamere - stabilisani ispravljač 220VAC/12VDC, 2A.	Komad		
1.153	CP1218-10A-B: Zajedničko napajanje za kamere: 12VDC, 10A, reglete za priključivanje 18 kamera, 18 priključaka sa PTC zaštitom, UPS funkcija, mogućnost ugradnje baterije 12V/7Ah	Komad		
1.154	Intellinet Stojeći rack, 26U (V1284 × S600 x D1000mm)	Komad		
1.155	Intellinet Stojeći rack, 42U (V2033 × S800 x D1000mm), crni, 4 šine za montiranje opreme podesive po dubini, 4 podesive nožice, do 1500kg, laka demontaža stranica, vrata od kaljenog stakla sa bravom	Komad		
1.156	Schrack 19" slobodnostojeći orman SERVER-42U/800/1000 (VxŠxD).1500kg	Komad		
1.157	Schrack Polucilindar EK333 sa jednim ključem	Komad		
1.158	Schrack 19" Nazidni orman 15HU, MONO, 770/600/595(VxŠxD), dem.boč.str. max. nosivost 30 kg	Komad		
1.159	Shcrack klizna polica D=650mm, RAL7035, 1U	Komad		
1.160	Schrack mikroprekidac za vrata ormara AC/KC, IP65, plastichni sa adapterom za montažu u rack	Komad		
1.161	Rack strujna letva 6 mjesta , zaštita ELCO	Komad		
1.162	Digitus S/FTP patch-panel, 24 RJ-45 konektora cat.6	Komad		
1.163	WS-S 1U 450 Fiksna polica 1U sa ušicama, za rekovne dubine 450-600mm, nosivost 15 kg. Dimenzije: visina 44mm, širina 483mm, dubina 300mm.	Komad		
1.164	WS-CM 1U Nosač kabela sa poklopcem, metalni za montažu u rek orman	Komad		
1.165	Kabal SFTP cat7, instalacioni kabal, 1m	m		
1.166	Kanalica samogasiva PVC 16x25 samoljepljiva, 1m	m		
1.167	Kanalica samogasiva PVC 40x40 samoljepljiva, 1m	m		
1.168	Kruta HF cijev prečnika 16/11mm, 1m	m		
1.169	Modul RJ45, CAT.6a, STP, montaža bez alata	Komad		
1.170	BNC konektor RG59, "muški", za krimpovanje.	Komad		

2 REZERVNI DJELOVI ZA SISTEM PROTIV-PROVALNE SIGNALIZACIJE				
Br.	Opis	Mjera	Jedinična cijena	Jedinična cijena sa uračunatim PDV-om
2.1	Paradox EVO192: Alarmna centrala kapaciteta 192 zone, ugrađen adresabilni BUS, 8 particija, 999 korisnika, 5 programabilnih izlaza, memorija za 2048 događaja (mogućnost povezivanja sa računarom radi očitavanja memorije).	Komad		
2.2	Paradox TR45: Transformator snage 45VA, za napajanje centrale.	Komad		
2.3	Ultracell UL7-12: Hermetički zaptivena akumulatorska baterija 12VDC/ 7Ah.	Komad		
2.4	MK-V sa 278/TK278: Kućište za alarmnu centralu, u kompletu sa „tamper“ prekidačem za signalizaciju pokušaja sabotaze.	Komad		
2.5	Paradox K641+: LCD šifратор novog dizajna sa plavim LCD ekranom sa mogućnošću prikaza do 32 karaktera. Jedna adresabilna zona, jedan PGM izlaz, tri panik tastera	Komad		
2.6	Paradox K656: Šifратор za upravljanje alarmnim sistemom, 2-redni osvijetljeni displej za prikaz 32 karaktera; 3 panik-tastera; 1 zonski ulaz.	Komad		
2.7	ParadoxTM70 Šifратор za upravljanje alarmnim sistemom: 7" ekran elegantnog dizajna, izuzetno tanak, kolor ekran (800x400pix), intuitivan graficki meni, kontroliše do 8 PGM izlaza, ažuriranje firmvera putem mikro SD kartice, snažan napredni procesor, jedan zonski/temperaturni ulaz za povezivanje detektora ili spoljnog temperaturnog senzora TEMP07, nazidna montaža, u bijeloj boji.	Komad		
2.8	Paradox TM70WB Podnožje za ugradnju tastature TM70 u zid	Komad		
2.9	Paradox PS817: Modul za dodatno napajanje, izlaz 12V/ 1.7A.	Komad		
2.10	Paradox PS25: Modul za dodatno napajanje, izlaz: 12V/ 2.5A, sa potpunim nadzorom (prisustvo mrežnog napajanja, prisustvo akumulatora, neispravan akumulator, preopterećenje).	Komad		
2.11	Paradox PGM4: Relejni modul za alarmnu centralu, sa ugrađenom 4 programabilna releja.	Komad		
2.12	Paradox ZX8: Modul za proširenje, 8 zona (16 sa ATZ), 1PGM	Komad		
2.13	Paradox ZX8D: 8-zonski modul za proširenje kapaciteta alarmne centrale, sa LED indikatorom za svaku od zona.	Komad		
2.14	Paradox ZX16D: 16-zonski modul za proširenje kapaciteta alarmne centrale, sa LED indikatorom za svaku od zona.	Komad		
2.15	Paradox ZX32D: 32-zonski modul za proširenje kapaciteta alarmne centrale, sa LED indikatorom za svaku od zona.	Komad		
2.16	Paradox RTX3: Paradox modul bežičnog proširenja 32 zone	Komad		
2.17	Paradox HUB2: HUB razvodnik sa 2 porta i izolator magistrale	Komad		
2.18	Paradox VDMP3: Glasovni modul za automatsku dojavu alarma na 8 telefonskih brojeva.	Komad		
2.19	Paradox PCS265: 4G/3G/2G/GPRS/GSM modul za nadzor i upravljanje alarmnim sistemom; dojava putem SMS-a na 16 brojeva (opciono slanje govornih poruka na 8 tel. brojeva – u kompletu sa glasovnim modulom); mogućnost povezivanja dodatne antene; 128-bitna AES enkripcija.	Komad		
2.20	Paradox ANT KIT: Produžetak za antenu za GPRS14 (MG6250 i PCS250)	Komad		
	Dolazi sa nosačem za antenu, može se montirati do 2m od uređaja	Komad		

2.21	Paradox IP150+: IP modul za nadzor i upravljanje alarmnim sistemom preko računarske mreže/ Interneta; 256-bitna AES enkripcija.	Komad		
2.22	Paradox DG65: Detektor pokreta sljedećih karakteristika: domet 12m; ugao pokrivanja 110°; quad element pasivni IC senzor; digitalna obrada signala; automatska temperaturna kompenzacija; zaštita od RF i EM smetnji.	Komad		
2.23	Paradox DM60: Adresabilni detektor pokreta sljedećih karakteristika: domet 12m; ugao pokrivanja 110°; quad element pasivni IC senzor; digitalna obrada signala; automatska temperaturna kompenzacija; zaštita od RF i EM smetnji.	Komad		
2.24	Paradox Vision 525D: Kombinovani mikrotalasni/ pasivni IC detektor pokreta sljedećih karakteristika: domet 12m; ugao pokrivanja 90°; anti-masking funkcija; digitalna obrada signala; automatska temperaturna kompenzacija; zaštita od RF i EM smetnji.	Komad		
2.25	Paradox 469/SB469: Zglobni nosač za unutrašnju zidnu/ plafonsku montažu detektora pokreta.	Komad		
2.26	Paradox DG467: Adresabilni detektor pokreta predviđen za plafonsku montažu, sljedećih karakteristika: ugao pokrivanja 360°; dual element pasivni IC senzor; digitalna obrada signala; automatska temperaturna kompenzacija; zaštita od RF i EM smetnji.	Komad		
2.27	NB-338-4-12: Protivpožarni detektor - optički detektor dima, 12Vdc	Komad		
2.28	NB-338-4HAR: Protivpožarni detektor - dualni - optički i temperaturni 57°C, auto-reset, 12Vdc	Komad		
2.29	NB-138R: Detektor vode	Komad		
2.30	WS-34: Magnetni kontakt, za signalizaciju otvorenosti vrata/ prozora.	Komad		
2.31	Paradox DG457 BUS: Detektor loma stakla, domet 9m.	Komad		
2.32	Paradox 950: Vibro senzor - Safe Protector - zaštita sefova i kasa, 5 nivoa osjetljivosti (100%, 70%, 50%, 40% or 30%), domet 2.5m, Napajanje 10-16VDC	Komad		
2.33	Honeywell UN-3: Seizmički detektor za zaštitu trezorskih prostorija, sljedećih karakteristika: piezo-električni senzor dometa 3m, mogućnost podešavanja osjetljivosti, ugrađen temperaturni senzor, signalizacija u slučaju pokušaja sabotaze, mogućnost ugradnje uređaja za samo-testiranje, u kompletu sa podnožjem za montažu na betonski zid.	Komad		
2.34	Honeywell 266: Nožna panik šina sa memorijom alarma i ključem za resetovanje; metalno kućište.	Komad		
2.35	Western Security WS-60: Panik taster sa memorijom alarma i ključem za resetovanje, plastično kućište.	Komad		
2.36	Honeywell 269R: Panik taster sa memorijom i alarma ključem za resetovanje, metalno kućište.	Komad		
2.37	Fidra pVox: Uređaj za automatsku dojavu alarma putem fiksne telefonske linije: 2 glasovne poruke; 2 ulazne zone; dojava na 12 telefonskih brojeva.	Komad		
2.38	Fidra GSM-Vox: Uređaj za automatsku dojavu alarma putem GSM mreže: 3 ulazne zone; dojava na 3 telefonska broja za svaku zonu.	Komad		
2.39	Paradox REM101: Bežični panik taster. u kompletu zidni nosač WB101	Komad		
2.40	Paradox B101: Narukvica za bežični panik taster REM101	Komad		
2.41	AK-RK04S-II: RF prijemnik - centralna jedinica univerzalne daljinske komande. 4 kanala, 12VDC/ 48mA, relejni izlazi 4 x NO/NC, 433 MHz. Podržava do 16 daljina.	Komad		
2.42	T-1304-4: Daljinski upravljač, 4 tastera, 433 MHz, domet do 50 m.	Komad		
2.43	MINI MURANO: Unutrašnja sirena, 13,8 Vdc, potrošnja 135mA, 100 dB na 3 metra, dvostruka antisabotažna zaštita, IP4X, zadovoljava Grade 3 EN 50131-4.	Komad		
2.44	Western Security WS-200: Unutrašnja alarmna sirena/ bljeskalica.	Komad		
2.45	SOLO IBS: Spoljna sirena 128 dB sa blicerom, antisabotažno zaštićena, dvostruko kućište, servisni mod	Komad		
2.46	Ultracell UL2.4-12: Hermetički zaptivena akumulatorska baterija 12VDC/ 2.4Ah.	Komad		
2.47	Instalacioni kabal 3x2x0,6mm, 1m	m		
2.48	Software za nadzor alarmnih sistema	Komad		
2.49	Modul proširenja za software za nadzor alarmnih sistema	Komad		

3 REZERVNI DJELOVI ZA SISTEM KONTROLE PRISTUPA I EVIDENCIJE RADNOG VREMENA

Br.	Opis	Mjera	Jedinična cijena	Jedinična cijena sa uračunatim PDV-om
3.1	Jantar C1: Bezkontaktna kartica za kontrolu pristupa; read-only; bijela; printabilna; radna frekvencija 125 kHz.	Komad		
3.2	Jantar C-18: Bezkontaktna kartica za kontrolu pristupa; read-only; radne frekvencije 125 kHz i 866 MHz	Komad		
3.3	Jantar FOCUS V-LG: Terminal za evidenciju radnog vremena sljedećih karakteristika: ugrađen bezkontaktni čitač kartica; LCD displej; tastatura za unos dodatnih podataka (tip izlaska i sl.); memorija za 8.000 događaja; izlaz za elektroprihvatačnik; ulaz za signalizaciju otvorenosti vrata; RS-485 komunikacija; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7 i Codeks.	Komad		
3.4	Jantar REGIS R-1-B: Terminal za evidenciju radnog vremena sljedećih karakteristika: ugrađen bezkontaktni čitač kartica; LCD displej; tastatura za unos dodatnih podataka (tip izlaska i sl.); memorija za 8.000 događaja; izlaz za elektroprihvatačnik; ulaz za signalizaciju otvorenosti vrata; RS-485 komunikacija; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7 i Codeks.	Komad		

3.5	Jantar REGIS H-1-B: Terminal za evidenciju radnog vremena sljedećih karakteristika: ugrađen bezkontaktni čitač kartica; Touch screen displej; 4,3" rezolucije 480 x 270; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7 i Codeks.	Komad		
3.6	Jantar REGIS T-1-B: Terminal za evidenciju radnog vremena sljedećih karakteristika: ugrađen bezkontaktni čitač kartica; Touch screen displej; 7" rezolucije 1024x600; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7 i Codeks.	Komad		
3.7	Jantar SPIDER W40B-NET: Uređaj za komunikaciju i napajanje terminala za evidenciju radnog vremena; izlaz za napajanje elektroprihvatnika; relejni izlaz; ulaz za signalizaciju otvorenosti vrata; ulaz za taster za otvaranje vrata; povezivanje sa centralnim računarom putem TCP/ IP mreže; ugrađen punjač baterije za rezervno napajanje; kućište sa prostorom za bateriju; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7 i Codeks.	Komad		
3.8	Jantar SPIDER W5-B: Konvertor za prelazak sa RS-485 protokola na TCP/IP; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7 i Codeks.	Komad		
3.9	Jantar READER O-1-B: Bezkontaktni čitač kartica sljedećih karakteristika: udaljenost očitavanja 10-12 cm; radna frekvencija 125 kHz; direktni (64-bitni) izlaz; dvobojna LED-signalizacija; mogućnost spoljašnje montaže (IP65); kompatibilan sa postojećim kontrolerima tipa Jantar Populus.	Komad		
3.10	Jantar READER K-1-B: Bezkontaktni čitač kartica sljedećih karakteristika: udaljenost očitavanja 10-12cm; radna frekvencija 125 kHz; ugrađena tastatura za dodatnu autentikaciju; Wiegand (72-bitni) izlaz; dvobojna LED-signalizacija; mogućnost spoljašnje montaže (IP65 stepen zaštite); kompatibilan sa postojećim kontrolerima tipa Jantar Populus.	Komad		
3.11	Jantar Reader L-880-W: Bezkontaktni čitač kartica sljedećih karakteristika: udaljenost očitavanja 5m; radna frekvencija 865-868 MHz; Wiegand (26-bitni) izlaz; mogućnost spoljašnje montaže (IP65); kompatibilan sa postojećim kontrolerima tipa Jantar Populus.	Komad		
3.12	Jantar POPULUS P-2-B: Kontroler za priključenje 2 čitaca; (podrska za direktni i wiegand protokol); izlazi za napajanje elektroprihvatnika; ulazi za signalizaciju otvorenosti vrata; ulazi za tastere za otvaranje vrata; memorija za 16.000 korisnika i 8.000 događaja; komunikacija sa centralnim računarom putem TCP/ IP protokola; ugrađen sklop za napajanje i automatsko prebacivanje na bateriju za rezervno napajanje; kućište sa prostorom za bateriju; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7.; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7.	Komad		
3.13	Jantar POPULUS P-4-B: Kontroler za priključenje 4 čitaca; (podrska za direktni i Wiegand protokol); izlazi za napajanje elektroprihvatnika; ulazi za signalizaciju otvorenosti vrata; ulazi za tastere za otvaranje vrata; memorija za 16.000 korisnika i 8.000 događaja; komunikacija sa centralnim računarom putem TCP/ IP protokola; ugrađen sklop za napajanje i automatsko prebacivanje na bateriju za rezervno napajanje; kućište sa prostorom za bateriju; kompatibilan sa postojećim softverom tipa Jantar V7.	Komad		
3.14	Ultracell UL2.4-12: Hermetički zaptivena akumulatorska baterija 12VDC/ 2.4Ah.	Komad		
3.15	Dorcas IN-AC-EP-0603: Elektroprihvatnik brave; napajanje 12VDC; otključan u prisustvu napajanja.	Komad		
3.16	Dorcas IN-AC-EP-0604: Elektroprihvatnik brave; napajanje 12VDC; zaključan u prisustvu napajanja.	Komad		
3.17	Mottura elektroprihvatnik: elektroprihvatnik 779/85140, 12V sa nosećom pločom 322x35	Komad		
3.18	AR0300M: Elektromagnet za zaključavanje vrata – „holder”: metalno kućište za nadgradnu montažu, snaga privlačenja 150kg, napajanje 12VDC; u kompletu sa podloškama i adapterima za montažu.	Komad		
3.19	Jantar Button D-C-R: Kapacitivni taster za otvaranje vrata (request-to-exit dugme); ugrađena LED signalizacija i zujalica; IP65 stepen zaštite	Komad		
3.20	Esser 804900: Taster za prinudno otvaranje vrata na evakuacionim putevima (taster prekida napajanje elektroprihvatnika i ostaje u neutralnom položaju sve dok se ne resetuje ključem); kućište u zelenoj boji, sa izmjenljivim staklenim uloškom i ključem za resetovanje.	Komad		
3.21	Assa Abloy DC500: Hidraulični automat za zatvaranje vrata; predviđen za vrata mase do 80kg.	Komad		