

PREGLED POSTUPKA #76969

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
PIB	02020220
E-mail	tenderi@rtcg.org
Telefon	020/234-427
Internet adresa	www.rtcg.me
Fax	020/224-002
Adresa	Bulevar Revolucije 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sistem za neprekidno napajanje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ljudmila Šćepanović
Kontakt	-
Datum objave	02.08.2024. 09:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sistem za neprekidno napajanje	02.08.2024 09:30	07.08.2024 08:30	07.08.2024 08:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora: 10 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca na adresi Bulevar Revolucije br.19, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u periodu do 30 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača . Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, koji je propisan Pravilnikom za sprovođenje jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.5.2024.)	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 1.100,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Sistem za neprekidno napajanje (UPS) kapaciteta 3000VA/2700W (LN310172), dizajniran da obezbijedi pouzdano napajanje i zaštitu za kritične sisteme. Ključne Karakteristike 1. Kapacitet: - o 3000VA (volt-ampera) - o 2700W (vati) 2. Format: - o Tower/Rack konvertibilan: Model koji je svestran i može se koristiti kao tower i kao rack-montiran, što ga čini pogodnim za različita okruženja za instalaciju. 3. Tehnologija Dvostruke Konverzije Online: - o Pruža najviši nivo zaštite napajanja konvertujući ulaznu AC struju u DC i zatim nazad u AC, osiguravajući čisto i stabilno napajanje bez obzira na oscilacije ulazne struje. 4. LCD Ekran: - o UPS treba da posjeduje intuitivni LCD ekran koji pruža informacije u realnom vremenu o statusu uređaja, opterećenju, nivou baterije i drugim kritičnim parametrima. 5. Skalabilnost: - o Mora da omogućava produženje vremena rada dodavanjem eksternih baterijskih modula. Ovo je korisno za okruženja koja	

zahtijevaju duža vremena rezervnog napajanja.

6. Komunikacioni Portovi:

o Opremljen USB i RS232 portovima za komunikaciju i nadgledanje.

o Takođe podržava SNMP (Simple Network Management Protocol) putem opcione mrežne kartice za daljinsko upravljanje i nadgledanje.

7. Upravljanje Baterijom:

o Inteligentni sistem upravljanja baterijom poboljšava performanse i vijek trajanja baterije kroz precizne cikluse punjenja i pražnjenja.

8. Baterije Koje se Mogu Zamijeniti Tokom Rada:

o Baterije se mogu zamijeniti bez gašenja UPS-a, osiguravajući kontinuiranu zaštitu za povezanu opremu.

9. Automatski Bypass:

o U slučaju internog kvara ili preopterećenja, UPS može automatski prebaciti na bypass mod kako bi održao napajanje za opterećenje dok se problem ne riješi.

10. Eco Mode:

o Pruža energetske efikasne funkcije koje poboljšavaju efikasnost omogućavajući UPS-u da radi na višim nivoima efikasnosti kada su uslovi stabilni.

Specifikacije

- Ulazni Napon: 110-300V AC
- Izlazni Napon: 208/220/230/240V AC (selektivno)
- Opseg Frekvencije: 40-70 Hz (automatsko prepoznavanje)
- Efikasnost: Do 95% u online modu i 98% u eco modu
- Talasni Oblik: Čista sinusna struja
- Vrijeme Prebacivanja: 0ms (online mod, nema vremena prebacivanja zbog dvostruke konverzije)
- Nivo Buke: Manje od 50 dBA na 1 metar

1	Sistem za neprekidno napajanje (UPS)	• Radna Temperatura: 0°C do 40°C • Temperatura Skladištenja: -25°C do 55°C • Vlažnost: 0-95% bez kondenzacije • Dimenzije: Približno 440 x 88 x 620 mm (ŠxVxD) • Težina: Približno 24 kg Primjene • Data Centri i Serverske Sobe: - o Osigurava kontinuiran rad servera, mrežne opreme i druge kritične IT infrastrukture. • Medicinska Oprema: - o Pruža pouzdano napajanje osjetljivim medicinskim uređajima i sistemima. • Industrijska i Proizvodna Postrojenja: - o Štiti kontrolne sisteme, proizvodne linije i druge važne mašine od prekida napajanja. • Telekomunikacije: - o Održava rad telekomunikacione opreme i mrežnih operativnih centara. • Kancelarijska Okruženja: - o Podržava radne stanice, mrežne uređaje i kancelarijsku elektroniku, osiguravajući produktivnost tokom nestanka struje. Dodatne Karakteristike • Daljinsko Nadgledanje: Putem opcione mrežne kartice, korisnici mogu nadgledati i upravljati UPS-om daljinski, primajući obavještenja o događajima sa napajanjem i statusu sistema. • Zaštita od Prenapona: Štiti povezanu opremu od prenapona i skokova struje. • Napredna Dijagnostika: UPS pruža detaljne dijagnostičke informacije, uključujući logove događaja i uslove kvara,	1,00 kom
---	--------------------------------------	---	----------

pomažući u rješavanju problema i održavanju.
UPS treba da ima iste ili ekvivalentne karakteristike kao
Legrand DAKER DK+ 3000VA/2700W UPS (LN310172).
Dakle robustno i svestrano rješenje za zaštitu napajanja
dizajnirano za širok spektar primjena. Njegova tehnologija
dvostruke konverzije online, skalabilnost i sveobuhvatne
mogućnosti nadgledanja čine ga idealnim izborom za
osiguranje pouzdanosti i dostupnosti kritičnih sistema i
opreme.

Tehnički podaci:

Power - UPS - Design&Features

UPS Technology Double Conversion Online

Output Power Capacity 2700 W

Maximum Electrical Power Rating 3000 VA

Nominal Output Voltage 230 V

Voltage Phase Single

Status Notification Method Alarm

LCD

Circuit Protection Over Temperature

Over Load

Status Alert Condition Bypass

Fault

Power Features Automatic Voltage Regulator

Power - UPS - Output Characteristics

Output Waveform Sinusoidal Wave

Maximum Output Voltage 230 V

Maximum Output Frequency 60 Hz

Minimum Output Frequency 50 Hz

Output Power Connectors Quantity 6

Output Power Connectors Type IEC-320 C13

Power - UPS - Input Characteristics

Maximum Input Voltage 288 V
Minimum Input Voltage 160 V
Maximum Input Frequency 60 Hz
Minimum Input Frequency 50 Hz
Input Power Connectors Quantity 1
Input Power Connectors Type IEC-320 C19
Power - UPS - Battery
Battery Location plug-in-module
Battery Installed Quantity 6
Maximum Peak Current Capacity 9000 mAh
Power - UPS - Networking Specifications
Network/Transport Protocol SNMP
Power - UPS - Interface Provided
Management Port Quantity 1
Management Port Connector Type RS-232 9-pin D-Sub
Power - UPS - Environment
Maximum Operating Ambient Temperature 40 °C
Maximum Operating Humidity 80 %
Minimum Operating Ambient Temperature 0 °C
Minimum Operating Humidity 20 %
Typical Operating Noise Level 50 dB
Power - UPS - Miscellaneous
Mounting Capability Rackmount/Stand Alone
Rack Size 19 "
Standard Rack Height 2 U
Package Type Box
Power - UPS - Dimensions&Weight
Depth (mm) 600 mm
Height (mm) 88 mm
Width (mm) 440 mm
Nominal Weight 30 kg

