

PREGLED POSTUPKA #83207

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA BAR
PIB	02015099
E-mail	emina.hot@bar.me
Telefon	030/301-471
Internet adresa	www.bar.me
Fax	030/301-476
Adresa	Bulevar Revolucije 1
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na propustima za odvod atmosferskih voda na lokalnoj saobraćajnici od skretanja sa regionalnog puta Virpazar – Ostros do mjesta Murić
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Natalija Šainović
Kontakt	-
Datum objave	27.11.2024. 13:40

Napomena	
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na propustima za odvod atmosferskih voda na lokalnoj saobraćajnici od skretanja sa regionalnog puta Virpazar – Ostros do jezera u mjestu Murići.	27.11.2024 13:40	03.12.2024 11:00	03.12.2024 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaz o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa), u skladu sa zakonom. Ponuđač treba da posjeduje: - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 i 86/22), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	Obrazac 2
Posebni osnovi za isključenje iz postupka jednostavne nabavke: Iz postupka jednostavne nabavke isključiće se privredni subjekta koji ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 20 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od 15 dana od dana završenog posla i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja

Garantni rok: 3 godine od dana dostavljanja konačnog izvještaja stručnog nadzora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.	Garantni rok
Tehnički opis za radove koje treba izvesti: Propuste treba uraditi na dvije pozicije na visočijim kotama dok bi treći propust trebalo počistiti (postoje betonske cijevi fi600). Propusti su predviđeni svijetlog otvora bxd=2,20x1,50m, površine P=3,30 m²). Ulaz u propust treba produbiti i proširiti za prijem vode i za izradu krila mosta za usmjeravanje vode. Dno proširenja i krila mosta treba armirati i betonirati. Temelji propusta su trakasti armirani prema datom detalju. Zidna platna su debljine d=30 cm visine 150cm na koja se oslanja ab ploča debljine takođe 30cm. Duž propusta iznosi L=5,00 m. Sve betonske pozicije armirati prema detaljima armature. Zbog bezbjednosti pješačkog saobraćaja sa obje strane propusta uraditi zaštitnu ogradu visine 90cm od cijevi fi "2" zaštićenu antikorozivnom bojom i lakom u plavoj boji.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 22.600,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ARMIRANO BETONSKI PROPUST	Iskop propusta u zemljištu V, VI i VII kategorije za izradu AB – propusta. Iskop je potrebno izvršiti i na ulaznom dijelu za prihvat vode i izradu krila propusta. Dimenzije iskopa su bxdxh = 3,20x6,50x1,80 m (zemlja, stijena iz iskopa se planira pored saobraćajnice)	2,00 kom
2	ARMIRANO BETONSKI PROPUST	Izrada oplata armiranje i betoniranje temelja propusta, betonom MB30. Armiranje izvršiti prema detaljima armature. Utrošak betona 4,00 m3 po komadu (dužina 2x5m = 10 m), a armature 381 kg tipa RA.	2,00 kom
3	ARMIRANO BETONSKI PROPUST	Izrada oplata, armiranje i betoniranje zidnih platana propusta betonom MB30. Armiranje izvršiti prema detaljima armature. Utrošak betona 3.50 m3 po komadu (dužina 2x5,00m = 10,00 m), a armature 760,00 kg tipa RA.	2,00 kom
4	ARMIRANO BETONSKI PROPUST	Izrada oplata, armiranje i betoniranje ploče propusta betonom MB30. Armiranje izvršiti prema detaljima armature. Utrošak betona 5,10m3 po komadu, a armature 610,00 kg tipa RA	2,00 kom

5	ARMIRANO BETONSKI PROPUST	Izrada oplata, armiranje i betoniranje dijela za prihvata vode sa krilima propusta, betonom MB30. Armiranje izvršiti prema detaljima armature. Dimenzije prostora za prihvata vode će se djelimično betonirati orijentacione površine 10 m2	2,00 kom
6	ARMIRANO BETONSKI PROPUST	Izrada zaštitne ograde od cijevi fi 2 sa zaštitom, minimum 2x i lakom u plavoj boji. Ograda je visine 1,00 m sa srednjom prečkom fi 6/4	2,00 kom
7	PROPUST SA BETONSKIM CIJEVIMA	Propust sa betonskim cijevima je zatrpan zemljanom materijalom od nanosa i potrebno ga je očistiti i osposobiti za upotrebu. Nizvodno od propusta potrebno je bagerom pročistiti vodotok	1,00 kom