

## PREGLED POSTUPKA #83873

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Naziv naručioca | VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE |
| PIB             | 02361833                          |
| E-mail          | vik.berane@t-com.me               |
| Telefon         | 051/233-339                       |
| Internet adresa | www.vikberane.com                 |
| Fax             | 051/233-339                       |
| Adresa          | IV Crnogorske brigade 13          |
| Grad            | Berane                            |
| Poštanski broj  | 84300                             |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Nabavka fitinga     |
| Status                      | U toku              |
| Vrsta predmeta              | Robe                |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka |
| Službenik za javne nabavke  | Miljana Knežević    |
| Kontakt                     | 051-233-339         |
| Datum objave                | 12.12.2024. 09:00   |

#### Napomena

Zbog specifičnosti predmeta nabavke ne može se odrediti tačna količina. Predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, s obzirom na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. Ugovor će se zaključiti na procijenjenu vrijednost.

3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis            | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Nabavka fitinga | 12.12.2024 09:00   | 23.12.2024 11:00 | 23.12.2024 11:00 | U toku |

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |

5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                          | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrijednost OS | Vrijednost PDV OS | Vrsta postupka      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 2024   | <b>VODOVOD I KANALIZACIJA DOO BERANE</b><br><b>Nabavka fitinga</b><br>44115210 - Vodoinstalaterski materijali | 15.000,00 EUR      | 3.150,00 EUR   | -                | -             | -                 | Jednostavna nabavka |

**6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tip uslova / zahtjeva    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2(član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki Sl. list CG br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24 ). Forma Obrasca 2 se nalazi u prilogu Zahtjeva za dostavljanje ponuda.                                                 | Drugi uslovi             |
| Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključenja, ili do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rok izvršenja ugovora    |
| Magacin DOO "Vodovod i kanalizacija" Berane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mjesto izvršenja ugovora |
| Rok plaćanja je 90 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rok plaćanja             |
| Virmanski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Način plaćanja           |
| Garantni rok je 12 mjeseci od dana isporuke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantni rok             |
| Isporuka robe će se vršiti sukcesivno, po potrebi Naručioca, u roku od dva dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi             |
| Naručilac će preko svog ovlašćenog predstavnika prilikom isporuke robe izvršiti provjeru usaglašenosti količine robe i cijene iz ponude izabranog ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka nakon provjere isporučene robe, ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 24h o svom trošku izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca. | Uslovi za primopredaju   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora , bezuslovnu i plativu na prvi poziv sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci. | Drugi uslovi |
| Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drugi uslovi |
| Ponuđači su dužni u ponudi dostaviti katalog svih proizvoda koji su predmet ponude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drugi uslovi |

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

|        |
|--------|
| Opis   |
| Cijena |

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 15.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|    | Opis predmeta nabavke                         | Bitne karakteristike predmeta nabavke                            | Količina |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Holender vodomjera, mesingani                 | Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN15 (1/2")   | 1,00 kom |
| 2  | Holender vodomjera, mesingani                 | Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN20 (3/4")   | 1,00 kom |
| 3  | Holender vodomjera, mesingani                 | Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN25 (1")     | 1,00 kom |
| 4  | Holender vodomjera, mesingani                 | Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN32 (1 1/4") | 1,00 kom |
| 5  | Holender vodomjera, mesingani                 | Holender vodomjera, mesingani 20 [bar] za vodomjer DN40 (1 1/2") | 1,00 kom |
| 6  | Gumena zaptivka za holender vodomjera         | za vodomjer DN15 (1/2")                                          | 1,00 kom |
| 7  | Gumena zaptivka za holender vodomjera         | za vodomjer DN20 (3/4")                                          | 1,00 kom |
| 8  | Gumena zaptivka za holender vodomjera         | za vodomjer DN25 (1")                                            | 1,00 kom |
| 9  | Gumena zaptivka za holender vodomjera         | za vodomjer DN32 (1 1/4")                                        | 1,00 kom |
| 10 | Gumena zaptivka za holender vodomjera         | za vodomjer DN40 (1 1/2")                                        | 1,00 kom |
| 11 | Gumena zaptivka za holender vodomjera         | za vodomjer DN50 (2")                                            | 1,00 kom |
| 12 | Guma u rolni armirana sa dva platna           | Debljina gume 3 [mm], materijal izrade - NR prirodna guma        | 1,00 m2  |
| 13 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija | Redukcija DN50/20 (2" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242         | 1,00 kom |



|    |                                                                 |                                                                      |          |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija                   | Redukcija DN50/25 (2" - 1") PN25 po standardu EN 10242               | 1,00 kom |
| 15 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija                   | Redukcija DN50/32 (2" - 1 1/4") PN25 po standardu EN 10242           | 1,00 kom |
| 16 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija                   | Redukcija DN50/40 (2" - 1 1/2") PN25 po standardu EN 10242           | 1,00 kom |
| 17 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija                   | Redukcija DN40/20 (1 1/2" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242         | 1,00 kom |
| 18 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija                   | Redukcija DN40/25 (1 1/2" - 1") PN25 po standardu EN 10242           | 1,00 kom |
| 19 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija                   | Redukcija DN32/20 (1 1/4" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242         | 1,00 kom |
| 20 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija                   | Redukcija DN32/25 (1 1/4" - 1") PN25 po standardu EN 10242           | 1,00 kom |
| 21 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Redukcija                   | Redukcija DN25/20 (1" - 3/4") PN25 po standardu EN 10242             | 1,00 kom |
| 22 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom | Holender ravni sa zaptivkom DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242   | 1,00 kom |
| 23 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom | Holender ravni sa zaptivkom DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242   | 1,00 kom |
| 24 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom | Holender ravni sa zaptivkom DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242     | 1,00 kom |
| 25 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom | Holender ravni sa zaptivkom DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242 | 1,00 kom |
| 26 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom | Holender ravni sa zaptivkom DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242 | 1,00 kom |
| 27 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom | Holender ravni sa zaptivkom DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242     | 1,00 kom |
| 28 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Holender ravni sa zaptivkom | Holender ravni sa zaptivkom DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242     | 1,00 kom |
| 29 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad                     | T komad DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242                       | 1,00 kom |
| 30 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad                     | T komad DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242                       | 1,00 kom |

|    |                                                 |                                                      |          |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 31 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad     | T komad DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242         | 1,00 kom |
| 32 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad     | T komad DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242     | 1,00 kom |
| 33 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad     | T komad DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242     | 1,00 kom |
| 34 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad     | T komad DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242         | 1,00 kom |
| 35 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - T komad     | T komad DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242         | 1,00 kom |
| 36 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl  | Dupli nipl DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242    | 1,00 kom |
| 37 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl  | Dupli nipl DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242    | 1,00 kom |
| 38 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl  | Dupli nipl DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242      | 1,00 kom |
| 39 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl  | Dupli nipl DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242  | 1,00 kom |
| 40 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl  | Dupli nipl DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242  | 1,00 kom |
| 41 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl  | Dupli nipl DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242      | 1,00 kom |
| 42 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Dupli nipl  | Dupli nipl DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242      | 1,00 kom |
| 43 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf         | Muf DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242           | 1,00 kom |
| 44 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf         | Muf DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242           | 1,00 kom |
| 45 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf         | Muf DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242             | 1,00 kom |
| 46 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf         | Muf DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242         | 1,00 kom |
| 47 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf         | Muf DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242         | 1,00 kom |
| 48 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf         | Muf DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242             | 1,00 kom |
| 49 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Muf         | Muf DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242             | 1,00 kom |
| 50 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° | Koljeno 90° DN15 (1/2") PN25 po standardu EN 10242   | 1,00 kom |
| 51 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° | Koljeno 90° DN20 (3/4") PN25 po standardu EN 10242   | 1,00 kom |
| 52 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° | Koljeno 90° DN25 (1") PN25 po standardu EN 10242     | 1,00 kom |
| 53 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° | koljeno 90° DN32 (1 1/4") PN25 po standardu EN 10242 | 1,00 kom |
| 54 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° | koljeno 90° DN40 (1 1/2") PN25 po standardu EN 10242 | 1,00 kom |

|    |                                                 |                                                                                                                                             |          |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 55 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° | koljeno 90° DN50 (2") PN25 po standardu EN 10242                                                                                            | 1,00 kom |
| 56 | Liveno gvozdeni pocinčani fitting - Koljeno 90° | koljeno 90° DN80 (3") PN25 po standardu EN 10242                                                                                            | 1,00 kom |
| 57 | Ventil propusni sa točkom                       | ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1/2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]   | 1,00 kom |
| 58 | Ventil propusni sa točkom                       | ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 3/4", maksimalni radni pritisak 20 [bar]   | 1,00 kom |
| 59 | Ventil propusni sa točkom                       | ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1", maksimalni radni pritisak 20 [bar]     | 1,00 kom |
| 60 | Ventil propusni sa točkom                       | ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/4", maksimalni radni pritisak 20 [bar] | 1,00 kom |
| 61 | Ventil propusni sa točkom                       | ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/2", maksimalni radni pritisak 20 [bar] | 1,00 kom |
| 62 | Ventil propusni sa točkom                       | ventil propusni sa točkom, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2", maksimalni radni pritisak 20 [bar]     | 1,00 kom |
| 63 | Virbla sa točkom                                | virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1/2"                                  | 1,00 kom |
| 64 | Virbla sa točkom                                | virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 3/4"                                  | 1,00 kom |
| 65 | Virbla sa točkom                                | virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1"                                    | 1,00 kom |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 66 | Virbla sa točkom     | virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1 1/4"                                                                                                                  | 1,00 kom |
| 67 | Virbla sa točkom     | virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 1 1/2"                                                                                                                  | 1,00 kom |
| 68 | Virbla sa točkom     | virbla sa točkom, materijal izrade - mesing, za maksimalni radni pritisak 20 [bar], za tijelo ventila 2"                                                                                                                      | 1,00 kom |
| 69 | Reparacione spojnice | Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN15 (1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]   | 1,00 kom |
| 70 | Reparacione spojnice | Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN20 (3/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]   | 1,00 kom |
| 71 | Reparacione spojnice | Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN25 (1"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]     | 1,00 kom |
| 72 | Reparacione spojnice | Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN32 (1 1/4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar] | 1,00 kom |
| 73 | Reparacione spojnice | Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN40 (1 1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=100 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar] | 1,00 kom |

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 74 | Reparacione spojnice                          | Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN50 (2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]                | 1,00 kom |
| 75 | Reparacione spojnice                          | Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN65 (2 1/2"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]            | 1,00 kom |
| 76 | Reparacione spojnice                          | Reparaciona spojnica sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN80 (3"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar]                | 1,00 kom |
| 77 | Reparacione spojnice                          | Reparaciona spojnica, jednodjelna, sa gumenim uloškom za cijevi nazivnog prečnika DN100 (4"), materijal izrade tijela reparacione spojnice - nerđajući čelik AISI 304, minimalna dužina lmin=200 [mm], minimalni radni pritisak 10 [bar] | 1,00 kom |
| 78 | PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica | PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN20, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                                                                                                                      | 1,00 kom |
| 79 | PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica | PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN25, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                                                                                                                      | 1,00 kom |
| 80 | PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica | PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN32, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                                                                                                                      | 1,00 kom |
| 81 | PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica | PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN40, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                                                                                                                      | 1,00 kom |
| 82 | PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica | PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN50, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                                                                                                                      | 1,00 kom |
| 83 | PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica | PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN63, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                                                                                                                      | 1,00 kom |

|    |                                                   |                                                                                                                                                  |          |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 84 | PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica     | PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN75, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                              | 1,00 kom |
| 85 | PP kompresioni fitting - Kompresiona spojnica     | PP Kompresiona spojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN90, sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                              | 1,00 kom |
| 86 | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica | PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN20 - 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu   | 1,00 kom |
| 87 | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica | PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN25 - 3/4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu   | 1,00 kom |
| 88 | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica | PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN32 - 1" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu     | 1,00 kom |
| 89 | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica | PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN40 - 1 1/4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu | 1,00 kom |
| 90 | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica | PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN50 - 1 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu | 1,00 kom |
| 91 | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica | PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN63 - 2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu     | 1,00 kom |
| 92 | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica | PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN75 - 2 1/2" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu | 1,00 kom |
| 93 | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnica | PP Kompresiona poluspojnica PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN90 - 3" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu     | 1,00 kom |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                |          |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 94  | PP kompresioni fitting - Kompresiona poluspojnic       | PP Kompresiona poluspojnic PN16 za polietilenske cijevi nazivnog prečnika DN110 - 4" (spoljni navoj), sa NBR gumenom zaptivkom za pitku vodu                                   | 1,00 kom |
| 95  | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN20 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o" | 1,00 kom |
| 96  | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN25 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o" | 1,00 kom |
| 97  | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN32 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o" | 1,00 kom |
| 98  | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN32 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"   | 1,00 kom |
| 99  | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o" | 1,00 kom |
| 100 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o" | 1,00 kom |
| 101 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN40 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"   | 1,00 kom |
| 102 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o" | 1,00 kom |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                  |          |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 103 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"   | 1,00 kom |
| 104 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN50 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"     | 1,00 kom |
| 105 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"   | 1,00 kom |
| 106 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 3/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"   | 1,00 kom |
| 107 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o"     | 1,00 kom |
| 108 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1 1/4" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o" | 1,00 kom |
| 109 | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica za polietilenske cijevi | PP sjedlasta dvodjelna ogrlica PN16 za polietilenske cijevi DN63 - 1 1/2" (unutrašnji navoj), sa prstenom on nerđajućeg čelika za ojačanje, sa NBR prstenastom zaptivkom tip "o" | 1,00 kom |
| 110 | Liveno gvozdена pocinčana spojница за челичне cijevi   | Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], израђена по standardu EN 10284 за спајање челичних cijevi 1/2"                                                      | 1,00 kom |
| 111 | Liveno gvozdена pocinčana spojница за челичне cijevi   | Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], израђена по standardu EN 10284 за спајање челичних cijevi 3/4"                                                      | 1,00 kom |



|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 112 | Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi   | Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1"                                                                                                                                 | 1,00 kom |
| 113 | Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi   | Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1 1/4"                                                                                                                             | 1,00 kom |
| 114 | Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi   | Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 1 1/2"                                                                                                                             | 1,00 kom |
| 115 | Liveno gvozdена pocinčana spojница за čelične cijevi   | Liveno gvozdена (EN-GJMW-400-5) pocinčana spojница 16 [bar], izrađena po standardu EN 10284 за spajanje čeličnih cijevi 2"                                                                                                                                 | 1,00 kom |
| 116 | Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi | Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN63-1" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM  | 1,00 kom |
| 117 | Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi | Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN90-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM  | 1,00 kom |
| 118 | Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi | Liveno gvozdена dvodijelna ogrlica за plastične cijevi DN110-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM | 1,00 kom |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 119 | Liveno gvozdena dvodijelna ogrlica za plastične cijevi | Liveno gvozdena dvodijelna ogrlica za plastične cijevi DN140-2" (unutrašnji navoj) PN16, sa četiri vijka od nerđajućeg čelika, materijal izrade nodularni liv po standardu EN 1563, spoljašnja zaštita - epoksid po standardu EN 14901, zaptivna guma EPDM | 1,00 kom |
| 120 | Liveno gvozdena zubna spojnica                         | Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN63                                                                                                                                                                                            | 1,00 kom |
| 121 | Liveno gvozdena zubna spojnica                         | Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN75                                                                                                                                                                                            | 1,00 kom |
| 122 | Liveno gvozdena zubna spojnica                         | Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN90                                                                                                                                                                                            | 1,00 kom |
| 123 | Liveno gvozdena zubna spojnica                         | Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN110                                                                                                                                                                                           | 1,00 kom |
| 124 | Liveno gvozdena zubna spojnica                         | Liveno gvozdena zubna spojnica za spajanje PVC/PEHD cijevi DN160                                                                                                                                                                                           | 1,00 kom |
| 125 | Ventil kugla                                           | ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1/2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)                                                                                                                               | 1,00 kom |
| 126 | Ventil kugla                                           | ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 3/4 ", maksimalni radni pritisak 20 (bar)                                                                                                                              | 1,00 kom |
| 127 | Ventil kugla                                           | ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1", maksimalni radni pritisak 20 (bar)                                                                                                                                 | 1,00 kom |
| 128 | Ventil kugla                                           | ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/4", maksimalni radni pritisak 20 (bar)                                                                                                                             | 1,00 kom |

|     |              |                                                                                                                                        |          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 129 | ventil kugla | ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 1 1/2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)         | 1,00 kom |
| 130 | Ventil kugla | ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2", maksimalni radni pritisak 20 (bar)             | 1,00 kom |
| 131 | Ventil Kugla | ventil kugla, materijal izrade - mesing, nazivni prečnik - unutrašnji cijevni navoj 2 1/2" (DN 75), maksimalni radni pritisak 20 (bar) | 1,00 kom |