

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka opreme za ugradnju video nadzora

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA

PIB:

02016010

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	ESPD
Rok važenja ponude: 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je : 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije navedene u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok je 2 (dvije) godine od dana isporuke robe.	Garantni rok

Kontrola, da li je isporučena roba u skladu sa ponuđenom, će se sprovoditi od strane predstavnika Odjeljenja za telekomunikacione i elektronske tehnologije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač snosi troškove naknade korištenja patenta i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Ponuđač je dužan da izvrši isporuku i montažu predmetne robe, na naznačene lokacije u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi važeće Rješenje kojim se odobrava vršenje poslova tehničke zaštite, izdato od strane nadležnog organa (Uprave policije).	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost navedenog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	ESPD
Rok važenja ponude: 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je : 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije navedene u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture na arhivi Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski.	Način plaćanja
Garantni rok je 2 (dvije) godine od dana isporuke robe.	Garantni rok
Kontrola, da li je isporučena roba u skladu sa ponuđenom, će se sprovoditi od strane predstavnika Odjeljenja za telekomunikacione i elektronske tehnologije.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđač snosi troškove naknade korištenja patenta i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Ponuđač je dužan da izvrši isporuku i montažu predmetne robe, na naznačene lokacije u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi važeće Rješenje kojim se odobrava vršenje poslova tehničke zaštite, izdato od strane nadležnog organa (Uprave policije).	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
18000.00	1	DVR uređaj za objekat - SP Sutomore	Pentabrid digitalni video snimač za 8 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD) + 4 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija. Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, HDMI / VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATAHDD do 8TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera.	1.00	kom
	2	Hard disk za objekat - SP Sutomore	Hard disk kapaciteta 6TB za video nadzor	2.00	kom
	3	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - SP Sutomore	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikslni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8 mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20 m, DC12V.	3.00	kom
	4	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - SP Sutomore	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m	3.00	kom

18000.00	5	Metalna dozna za kamere za objekat - SP Sutomore	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	3.00	kom
	6	LCD TV za objekat - SP Sutomore	32" full HD	1.00	kom
	7	Rezervno napajanje UPS za objekat - SP Sutomore	1500 VA	1.00	kom
	8	Čoper napajanje za objekat - SP Sutomore	12 V, 5 A	3.00	kom
	9	Koaksialni kabal za objekat - SP Sutomore	RG59	200.00	m
	10	Napojni kabal za objekat - SP Sutomore	2 x 1.5 mm	200.00	m
	11	PVC kanalica za objekat - SP Sutomore	16 x 25 mm	200.00	m
	12	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - OB Kotor	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m	3.00	kom
	13	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - OB Kotor	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20 m, DC12V	3.00	kom
	14	Metalna dozna za kamere za objekat - OB Kotor	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	3.00	kom
	15	LCD TV za objekat - OB Kotor	32" full HD	1.00	kom
	16	Rezervno napajanje za objekat - OB Kotor	UPS 1500VA	1.00	kom
	17	Čoper napajanje za objekat - OB Kotor	12 V, 5 A	4.00	kom
	18	Napojni kabal za objekat - OB Kotor	2 x 1.5 mm	300.00	m
	19	Koaksialni kabal za objekat - OB Kotor	RG59	300.00	m
	20	PVC kanalica za objekat - OB Kotor	16 x 25 mm	300.00	m

18000.00	21	DVR uređaj za objekat - CB Bar	Pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD)+ 8 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija.Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, maksimalna brzina snimanja po kanalu 6 mbs. HDMI /VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATA HDD do 6TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera, P2P opcija za lako umrežavanje.	1.00	kom
	22	Hard disk za objekat - CB Bar	Hard disk kapaciteta 6TB za video nadzor	1.00	kom
	23	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - CB Bar	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	3.00	kom
	24	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - CB Bar	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m	4.00	kom
	25	Metalna dozna za kamere za objekat - CB Bar	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	4.00	kom
	26	LCD TV za objekat - CB Bar	32" full HD	1.00	kom
	27	Rezervno napajanje UPS za objekat - CB Bar	1500VA	1.00	kom
	28	Čoper napajanje za objekat - CB Bar	12 V, 5 A	3.00	kom
	29	Napojni kabal za objekat - CB Bar	2 x 1.5 mm	600.00	m
	30	Koaksialni kabal za objekat - CB Bar	RG59	600.00	m
	31	PVC kanalica za objekat - CB Bar	25 x 25 mm	600.00	m

18000.00	32	DVR uređaj za objekat - OB Kolašin	Pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD)+ 8 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija.Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, maksimalna brzina snimanja po kanalu 6 mbs. HDMI /VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATA HDD do 6TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera, P2P opcija za lako umrežavanje.	1.00	kom
	33	Hard disk za objekat - OB Kolašin	Hard disk kapaciteta 6TB za video nadzor.	1.00	kom
	34	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - OB Kolašin	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	2.00	kom
	35	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - OB Kolašin	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m.	3.00	kom
	36	Metalna dozna za kamere za objekat - OB Kolašin	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	3.00	kom
	37	LCD TV za objekat - OB Kolašin	32" full HD	2.00	kom
	38	Rezervno napajanje UPS za objekat - OB Kolašin	1500VA	2.00	kom
	39	Čoper napajanje za objekat - OB Kolašin	12 V, 5 A	2.00	kom
	40	Koaksialni kabal za objekat - OB Kolašin	RG59	300.00	m
	41	Napojni kabal za objekat - OB Kolašin	2 x 1.5 mm	300.00	m
	42	PVC kanalica za objekat - OB Kolašin	16 x 25 mm	300.00	m
	43	DVR uređaj za objekat - CB Berane	4CH Penta-brid podržava HDCVI/ AHD/TVI/CVBS/IP video ulaze, IP ulaz 4+2, do 6Mpx, H.265+/H.265 dual-stream videocompression, 1 x sata HDD 10TB max, 1st channel 5M-N(1~10fps), other channels 4M-N/1080P(1~15fps), 25fps@720p/1080N, P2P, RS485,Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika.	1.00	kom

18000.00	44	Hard disk za objekat - CB Berane	Hard disk kapaciteta 4TB za video nadzor.	2.00	kom
	45	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - CB Berane	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikselsni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	3.00	kom
	46	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - CB Berane	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 .	1.00	kom
	47	Metalna dozna za kameru za objekat - CB Berane	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	1.00	kom
	48	LCD TV za objekat - CB Berane	24" full HD	1.00	kom
	49	LCD TV za objekat - CB Berane	32" full HD	2.00	kom
	50	IP kamera za unutrašnju montažu za objekat - CB Berane	FullHD 1080p dan/noć mrežna kamera u antivandal IP66 IK10 dome kućištu, D-WDR, 2 megapiksela, 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS. H.264 / MJPEG kompresija, maksimalna rezolucija 1920x1080 (1080p) u 30fps, ICR filter, automatska kontrola bijele boje, automatska kontrola pojačanja, 2D redukcija šuma, ugrađen megapikselsni fiksni objektiv 2,8 mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, maksimalan domet IC dioda 30 metara, ONVIF podrška, IP66, IK10, 12VDC.	4.00	kom
	51	Rezervno napajanje za objekat - CB Berane	UPS 1500VA	1.00	kom
	52	Video interfonski komplet za objekat - CB Berane	Video interfonski komplet - Interfon VT DT607/FE/ID/S1/RH Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170) i 1 pozivnom tipkom. Izrađena od nehrđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 KHz). Napajanje 24 VDC.	2.00	kom
	53	Čoper napajanje za objekat - CB Berane	12 V, 5 A	2.00	kom
	54	Koaksialni kabal za objekat - CB Berane	RG59	200.00	m
	55	Napojni kabal za objekat - CB Berane	2 x 1.5 mm	200.00	m

18000.00	56	PVC kanalice za objekat - CB Berane	16 x 25 mm	200.00	m
	57	GV-AS ID Card Thin za objekat - CB Berane	125KHz za čitače GV Reader 1251	5.00	kom
	58	RFID MIFARE Card za objekat - CB Berane	13.56MHz sa mogućnošću štampe	100.00	kom
	59	LCD TV za objekat - SP Petnjica	32" full HD	1.00	kom
	60	Rezervno napajanje UPS za objekat - SP Petnjica	1500VA	1.00	kom
	61	USB Ekstender sa mišem za objekat - SP Petnjica	preko UTP-a dužine do 25 m	1.00	kom
	62	HDMI kabal za objekat SP Petnjica	20 m	1.00	kom
	63	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - Plav	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem1/2.7" 2 megapikslni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	4.00	kom
	64	Muški konektor za objekat - Plav	BNC	50.00	kom
	65	Muški konektor za objekat - Plav	PMC-DC	50.00	kom
	66	Ženski konektor za objekat - Plav	PFC-DC	50.00	kom
	67	Napojni razdjelnik za objekat - Plav	PDC-4 1 na 4	20.00	kom
	68	Čoper napajanje za objekat - Plav	12 V, 5 A	2.00	kom
	69	Koaksialni kabal za objekat - Plav	RG59	50.00	m
	70	Napojni kabal za objekat - Plav	2 x 1.5 mm	50.00	m
	71	PVC kanalice za objekat - Plav	16 x 25 mm	50.00	m
	72	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - OB Rožaje	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem1/2.7" 2 megapikslni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	2.00	kom
	73	Čoper napajanje za objekat - OB Rožaje	12 V, 5 A	2.00	kom
	74	Koaksialni kabal za objekat - OB Rožaje	RG59	50.00	m
	75	Napojni kabal za objekat - OB Rožaje	2 x 1.5 mm	50.00	m

18000.00	76	PVC kanalica za objekat - OB Rožaje	16 x 25 mm	50.00	m
	77	DVR uređaj za objekat - CB Herceg Novi	Pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD)+ 8 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija.Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, maksimalna brzina snimanja po kanalu 6 mbs. HDMI /VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATA HDD do 6TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera, P2P opcija za lako umrežavanje.	1.00	kom
	78	Hard disk za objekat - CB Herceg Novi	Hard disk kapaciteta 6TB za video nadzor.	1.00	kom
	79	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - CB Herceg Novi	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS čip sa progresivnim skeniranjem1/2.7" 2 megapikslni CMOS čip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	2.00	kom
	80	Rezervno napajanje UPS za objekat - CB Herceg Novi	1500VA	1.00	kom
	81	Čoper napajanje za objekat - CB Herceg Novi	12 V, 5 A	2.00	kom
	82	Koaksialni kabal za objekat - CB Herceg Novi	RG59	200.00	m
	83	Napojni kabal za objekat - CB Herceg Novi	2 x 1.5 mm	200.00	m
	84	PVC kanalica za objekat - CB Herceg Novi	16 x 25 mm	200.00	m
	85	DVR uređaj za objekat - OB Ulcinj	4CH Penta-brid podržava HDCVI/ AHD/TVI/CVBS/IP video ulaze, IP ulaz 4+2, do 6Mpx, H.265+/H.265 dual-stream videocompression, 1 x sata HDD 10TB max, 1st channel 5M-N(1~10fps), other channels 4M-N/1080P(1~15fps), 25fps@720p/1080N, P2P, RS485,Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika.	1.00	kom

18000.00	86	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - OB Ulcinj	HDCVI Dome kamera, 2 megapiksela, 1080P, sa infracrvenim diodam 1/3" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P, izbor HD i SD prenosa slike, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC,BLC, 3D-DNR, objektiv 3,6mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 50m, IP67, DC12V/ 250 mA. Ugrađen mikrofon.	2.00	kom
	87	Metalna dozna za kamere za objekat - OB Ulcinj	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	2.00	kom
	88	Hard disk za objekat - OB Ulcinj	Hard disk kapaciteta 2TB za video nadzor.	1.00	kom
	89	Rezervno napajanje UPS za objekat - OB Ulcinj	1500VA	1.00	kom
	90	LCD TV za objekat - OB Ulcinj	24" full HD	1.00	kom
	91	Čoper napajanje za objekat - OB Ulcinj	12 V, 5 A	2.00	kom
	92	Koaksialni kabal za objekat - OB Ulcinj	RG59	200.00	m
	93	Napojni kabal za objekat - OB Ulcinj	2 x 1.5 mm	200.00	m
	94	PVC kanalica za objekat - OB Ulcinj	16 x 25 mm	200.00	m
	95	DVR uređaj za objekat - Auto Centar Zagorič	Pentabrid digitalni video snimač za 8 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD) + 4 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija.Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, HDMI / VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATAHDD do 8TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera,Perimeter Protection and SMD Plus, Up to 2 channels video stream (analogchannel) human face recognition	1.00	kom
	96	Hard disk za objekat - Auto Centar Zagorič	Hard disk kapaciteta 4TB za video nadzor.	2.00	kom
	97	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - Auto Centar Zagorič	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m.	4.00	kom
	98	Metalna dozna za kamere za objekat - Auto Centar Zagorič	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	4.00	kom
	99	LCD TV za objekat - Auto Centar Zagorič	32" full HD	1.00	kom
	100	Rezervno napajanje UPS za objekat - Auto Centar Zagorič	1500VA	2.00	kom

18000.00	101	Čoper napajanje za objekat - Auto Centar Zagorič	12 V, 5 A	3.00	kom
	102	Koaksialni kabal za objekat - Auto Centar Zagorič	RG59	400.00	m
	103	Napojni kabal za objekat - Auto Centar Zagorič	2 x 1.5 mm	400.00	m
	104	PVC kanalica za objekat - Auto Centar Zagorič	16 x 25 mm	400.00	m
	105	USB Ekstender sa mišem preko UTP-a za objekat - Danilovgrad Forenzički Centar	dužine do 50 m	1.00	kom
	106	Rezervno napajanje UPS za objekat - Danilovgrad Forenzički Centar	1500VA	1.00	kom
	107	LCD TV za objekat - Danilovgrad Forenzički Centar	32" full HD	3.00	kom
	108	LCD TV za objekat-Spuž-Prihvatište za strance	24"full HD	4.00	kom
	109	Eksterni Hard disk-USB za objekat-Spuž-Prihvatište za strance	3.0 Portable Hard Drive od 2TB	2.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
18000.00	1	DVR uređaj za objekat - SP Sutomore	Pentabrid digitalni video snimač za 8 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD) + 4 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija.Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, HDMI / VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATAHDD do 8TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera.	1.00	kom
	2	Hard disk za objekat - SP Sutomore	Hard disk kapaciteta 6TB za video nadzor	2.00	kom
	3	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - SP Sutomore	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8 mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20 m, DC12V.	3.00	kom

18000.00	4	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - SP Sutomore	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m	3.00	kom
	5	Metalna dozna za kamere za objekat - SP Sutomore	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	3.00	kom
	6	TV za objekat - SP Sutomore	1366x768 (HD READY)	1.00	kom
	7	Rezervno napajanje UPS za objekat - SP Sutomore	1500 VA	1.00	kom
	8	Čoper napajanje za objekat - SP Sutomore	12 V, 5 A	3.00	kom
	9	Koaksialni kabal za objekat - SP Sutomore	RG59	200.00	m
	10	Napojni kabal za objekat - SP Sutomore	2 x 1.5 mm	200.00	m
	11	PVC kanalica za objekat - SP Sutomore	16 x 25 mm	200.00	m
	12	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - OB Kotor	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m	3.00	kom
	13	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - OB Kotor	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20 m, DC12V	3.00	kom
	14	Metalna dozna za kamere za objekat - OB Kotor	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	3.00	kom
	15	TV za objekat - OB Kotor	1366x768 (HD READY)	1.00	kom
	16	Rezervno napajanje za objekat - OB Kotor	UPS 1500VA	1.00	kom
	17	Čoper napajanje za objekat - OB Kotor	12 V, 5 A	4.00	kom
	18	Napojni kabal za objekat - OB Kotor	2 x 1.5 mm	300.00	m
	19	Koaksialni kabal za objekat - OB Kotor	RG59	300.00	m
	20	PVC kanalica za objekat - OB Kotor	16 x 25 mm	300.00	m

18000.00	21	DVR uređaj za objekat - CB Bar	Pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD)+ 8 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija.Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, maksimalna brzina snimanja po kanalu 6 mbs. HDMI /VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATA HDD do 6TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera, P2P opcija za lako umrežavanje.	1.00	kom
	22	Hard disk za objekat - CB Bar	Hard disk kapaciteta 6TB za video nadzor	1.00	kom
	23	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - CB Bar	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	3.00	kom
	24	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - CB Bar	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m	4.00	kom
	25	Metalna dozna za kamere za objekat - CB Bar	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	4.00	kom
	26	TV za objekat - CB Bar	1366x768 (HD READY)	1.00	kom
	27	Rezervno napajanje UPS za objekat - CB Bar	1500VA	1.00	kom
	28	Čoper napajanje za objekat - CB Bar	12 V, 5 A	3.00	kom
	29	Napojni kabal za objekat - CB Bar	2 x 1.5 mm	600.00	m
	30	Koaksialni kabal za objekat - CB Bar	RG59	600.00	m
	31	PVC kanalica za objekat - CB Bar	25 x 25 mm	600.00	m

18000.00	32	DVR uređaj za objekat - OB Kolašin	Pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD)+ 8 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija.Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, maksimalna brzina snimanja po kanalu 6 mbs. HDMI /VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATA HDD do 6TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera, P2P opcija za lako umrežavanje.	1.00	kom
	33	Hard disk za objekat - OB Kolašin	Hard disk kapaciteta 6TB za video nadzor.	1.00	kom
	34	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - OB Kolašin	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	2.00	kom
	35	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - OB Kolašin	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 m.	3.00	kom
	36	Metalna dozna za kamere za objekat - OB Kolašin	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	3.00	kom
	37	TV za objekat - OB Kolašin	1366x768 (HD READY)	2.00	kom
	38	Rezervno napajanje UPS za objekat - OB Kolašin	1500VA	2.00	kom
	39	Čoper napajanje za objekat - OB Kolašin	12 V, 5 A	2.00	kom
	40	Koaksialni kabal za objekat - OB Kolašin	RG59	300.00	m
	41	Napojni kabal za objekat - OB Kolašin	2 x 1.5 mm	300.00	m
	42	PVC kanalica za objekat - OB Kolašin	16 x 25 mm	300.00	m
	43	DVR uređaj za objekat - CB Berane	4CH Penta-brid podržava HDCVI/ AHD/TVI/CVBS/IP video ulaze, IP ulaz 4+2, do 6Mpx, H.265+/H.265 dual-stream videocompression, 1 x sata HDD 10TB max, 1st channel 5M-N(1~10fps), other channels 4M-N/1080P(1~15fps), 25fps@720p/1080N, P2P, RS485,Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika.	1.00	kom

18000.00	44	Hard disk za objekat - CB Berane	Hard disk kapaciteta 4TB za video nadzor.	2.00	kom
	45	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - CB Berane	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem 1/2.7" 2 megapiksela CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	3.00	kom
	46	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - CB Berane	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC domet 60 .	1.00	kom
	47	Metalna dozna za kameru za objekat - CB Berane	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	1.00	kom
	48	Monitor za objekat - CB Berane	24"	1.00	kom
	49	TV za objekat - CB Berane	1366x768 (HD READY)	2.00	kom
	50	IP kamera za unutrašnju montažu za objekat - CB Berane	FullHD 1080p dan/noć mrežna kamera u antivandal IP66 IK10 dome kućištu, D-WDR, 2 megapiksela, 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS. H.264 / MJPEG kompresija, maksimalna rezolucija 1920x1080 (1080p) u 30fps, ICR filter, automatska kontrola bijele boje, automatska kontrola pojačanja, 2D redukcija šuma, ugrađen megapiksela fiksni objektiv 2,8 mm, minimalno osvetljenje 0 luksa, maksimalan domet IC dioda 30 metara, ONVIF podrška, IP66, IK10, 12VDC.	4.00	kom
	51	Rezervno napajanje za objekat - CB Berane	UPS 1500VA	1.00	kom
	52	Video interfonski komplet za objekat - CB Berane	Video interfonski komplet - Interfon VT DT607/FE/ID/S1/RH Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170) i 1 pozivnom tipkom. Izrađena od nehrđajućeg čelika. IP54 zaštita. Ugrađen RFID čitač (125 KHz). Napajanje 24 VDC.	2.00	kom
	53	Čoper napajanje za objekat - CB Berane	12 V, 5 A	2.00	kom
	54	Koaksialni kabal za objekat - CB Berane	RG59	200.00	m
	55	Napojni kabal za objekat - CB Berane	2 x 1.5 mm	200.00	m
	56	PVC kanalica za objekat - CB Berane	16 x 25 mm	200.00	m

18000.00	57	GV-AS ID Card Thin za objekat - CB Berane	125KHz za čitače GV Reader 1251	5.00	kom
	58	RFID MIFARE Card za objekat - CB Berane	13.56MHz sa mogućnošću štampe	100.00	kom
	59	TV za objekat - SP Petnjica	1366x768 (HD READY)	1.00	kom
	60	Rezervno napajanje UPS za objekat - SP Petnjica	1500VA	1.00	kom
	61	USB Ekstender sa mišem za objekat - SP Petnjica	preko UTP-a dužine do 25 m	1.00	kom
	62	HDMI kabal za objekat SP Petnjica	20 m	1.00	kom
	63	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - Plav	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	4.00	kom
	64	Muški konektor za objekat - Plav	BNC	50.00	kom
	65	Muški konektor za objekat - Plav	PMC-DC	50.00	kom
	66	Ženski konektor za objekat - Plav	PFC-DC	50.00	kom
	67	Napojni razdjelnik za objekat - Plav	PDC-4 1 na 4	20.00	kom
	68	Čoper napajanje za objekat - Plav	12 V, 5 A	2.00	kom
	69	Koaksialni kabal za objekat - Plav	RG59	50.00	m
	70	Napojni kabal za objekat - Plav	2 x 1.5 mm	50.00	m
	71	PVC kanalica za objekat - Plav	16 x 25 mm	50.00	m
	72	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - OB Rožaje	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS cip sa progresivnim skeniranjem1/2.7" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	2.00	kom
	73	Čoper napajanje za objekat - OB Rožaje	12 V, 5 A	2.00	kom
	74	Koaksialni kabal za objekat - OB Rožaje	RG59	50.00	m
	75	Napojni kabal za objekat - OB Rožaje	2 x 1.5 mm	50.00	m
	76	PVC kanalica za objekat - OB Rožaje	16 x 25 mm	50.00	m

18000.00	77	DVR uređaj za objekat - CB Herceg Novi	Pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD)+ 8 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija.Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, maksimalna brzina snimanja po kanalu 6 mbs. HDMI /VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATA HDD do 6TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera, P2P opcija za lako umrežavanje.	1.00	kom
	78	Hard disk za objekat - CB Herceg Novi	Hard disk kapaciteta 6TB za video nadzor.	1.00	kom
	79	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - CB Herceg Novi	FULL HD 1080p HDCVI kamera u metalnom dome kućištu, 2 megapiksela, 1/2.7" 2Mpx CMOS čip sa progresivnim skeniranjem1/2.7" 2 megapikselni CMOS čip, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija,ICR filter, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, objektiv 2,8mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 20m, DC12V.	2.00	kom
	80	Rezervno napajanje UPS za objekat - CB Herceg Novi	1500VA	1.00	kom
	81	Čoper napajanje za objekat - CB Herceg Novi	12 V, 5 A	2.00	kom
	82	Koaksialni kabal za objekat - CB Herceg Novi	RG59	200.00	m
	83	Napojni kabal za objekat - CB Herceg Novi	2 x 1.5 mm	200.00	m
	84	PVC kanalica za objekat - CB Herceg Novi	16 x 25 mm	200.00	m
	85	DVR uređaj za objekat - OB Ulcinj	4CH Penta-brid podržava HDCVI/ AHD/TVI/CVBS/IP video ulaze, IP ulaz 4+2, do 6Mpx, H.265+/H.265 dual-stream videocompression, 1 x sata HDD 10TB max, 1st channel 5M-N(1~10fps), other channels 4M-N/1080P(1~15fps), 25fps@720p/1080N, P2P, RS485,Coax Audio, Smart Fan, ugrađena video analitika.	1.00	kom
	86	Kamera za unutrašnju montažu za objekat - OB Ulcinj	HDCVI Dome kamera, 2 megapiksela, 1080P, sa infracrvenim diodam 1/3" 2 megapikselni CMOS cip, 25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P, izbor HD i SD prenosa slike, OSD meni, kontrola putem koaksijalnog kabla, dan/noć funkcija, ICR filter, AWB, AGC,BLC, 3D-DNR, objektiv 3,6mm, Smart infracrvene diode maksimalnog dometa do 50m, IP67, DC12V/ 250 mA. Ugrađen mikrofoni.	2.00	kom

18000.00	87	Metalna dozna za kamere za objekat - OB Ulcinj	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	2.00	kom
	88	Hard disk za objekat - OB Ulcinj	Hard disk kapaciteta 2TB za video nadzor.	1.00	kom
	89	Rezervno napajanje UPS za objekat - OB Ulcinj	1500VA	1.00	kom
	90	Monitor za objekat - OB Ulcinj	24"	1.00	kom
	91	Čoper napajanje za objekat - OB Ulcinj	12 V, 5 A	2.00	kom
	92	Koaksialni kabal za objekat - OB Ulcinj	RG59	200.00	m
	93	Napojni kabal za objekat - OB Ulcinj	2 x 1.5 mm	200.00	m
	94	PVC kanalica za objekat - OB Ulcinj	16 x 25 mm	200.00	m
	95	DVR uređaj za objekat - Auto Centar Zagorič	Pentabrid digitalni video snimač za 8 kamera (HDCVI, analogni, TVI, AHD) + 4 IP kanala do 5MP, H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresija. Snimanje svih kanala do rezolucije 1920x1080px, 1080p@15fps, 1080N/720P@25fps, HDMI / VGA, 1 audio ulaz i izlaz, podržava 1 SATAHDD do 8TB, 2xUSB, RS485 port za povezivanje PTZ kamera, Perimeter Protection and SMD Plus, Up to 2 channels video stream (analogchannel) human face recognition	1.00	kom
	96	Hard disk za objekat - Auto Centar Zagorič	Hard disk kapaciteta 4TB za video nadzor.	2.00	kom
	97	Kamera za spoljašnju montažu za objekat - Auto Centar Zagorič	HDCVI d/n IC Bullet kamera 2Mpx, 1/2.7" progressive CMOS, 25/30fps@1080P, HD and SD output switchable, motorizirani objektiv 2.7-12 mm, DWDR / BLC / HLC / AGC / AWB / OSD, IP67, IC dometa 60 m.	4.00	kom
	98	Metalna dozna za kamere za objekat - Auto Centar Zagorič	Nazidna dozna za skrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Dimenzije 90 mm (prečnik) x 35 mm. Vodootporna.	4.00	kom
	99	TV za objekat - Auto Centar Zagorič	1366x768 (HD READY)	1.00	kom
	100	Rezervno napajanje UPS za objekat - Auto Centar Zagorič	1500VA	2.00	kom
	101	Čoper napajanje za objekat - Auto Centar Zagorič	12 V, 5 A	3.00	kom
	102	Koaksialni kabal za objekat - Auto Centar Zagorič	RG59	400.00	m
	103	Napojni kabal za objekat - Auto Centar Zagorič	2 x 1.5 mm	400.00	m
	104	PVC kanalica za objekat - Auto Centar Zagorič	16 x 25 mm	400.00	m
	105	USB Ekstender sa mišem preko UTP-a za objekat - Danilovgrad Forenzički Centar	dužine do 50 m	1.00	kom

18000.00	106	Rezervno napajanje UPS za objekat - Danilovgrad Forenzički Centar	1500VA	1.00	kom
	107	TV za objekat - Danilovgrad Forenzički Centar	1366x768 (HD READY)	3.00	kom
	108	Monitor za objekat-Spuž-Prihvatište za strance	24"	4.00	kom
	109	Eksterni Hard disk-USB za objekat-Spuž-Prihvatište za strance	3.0 Portable Hard Drive od 2TB	2.00	kom